

CARACTERÍSTICAS DEL BIEN Y CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN

Se requerirán:

Cantidad	Unidad	Descripción
03	UND	RECUBRIMIENTO IMPERMEABILIZANTE BICOMPONENTE x 13.3 Kg
26	UND	TOPE CONICO DE JEBE PARA PUERTA


CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDADES

CARACTERÍSTICAS

- 1. RECUBRIMIENTO IMPERMEABILIZANTE BICOMPONENTE x 13.3 Kg**
Descripción: Revestimiento denso e impermeable para piso de poliuretano de alta resistencia para espesores de 4-6 mm. Conforman un piso único de resina de poliuretano HD con una resistencia excepcional a químicos agresivos. Proporciona un acabado suave y protector para pisos. Adecuado para aplicaciones en ambientes predominantemente secos.



Es denso e impermeable, lo que proporciona el acabado de piso ideal para aplicaciones en las industrias alimentaria, farmacéutica y manufacturera, incluidas aplicaciones de salas limpias, laboratorios, salas de empaque y almacenamiento, y donde quiera que se requiera un piso robusto y de larga duración.

Consta de 4 componentes en total que se agrupan en 2 grupos de 2. De la siguiente manera:

[Parte A (2.52 kg/bidón) + Parte B (2.86 kg/bidón)] +
[Parte C (14.40 kg/saco) + Parte D (0.50 kg/bolsa)]

= Parte (A+B) + (C+D) = 20.28 Kg/ Kit.



2. TOPE CONICO DE JEBE PARA PUERTA

Tope de puerta rígido niquelado con tapa negra. Medidas: 17 mm de diámetro superior x 43 mm de diámetro inferior x 95 mm de alto. Incluye sus pernos y tarugos correspondientes para su instalación como se observa en la figura.



PRESENTACIÓN

Unidades físicas

INCLUYE IMAGEN
REFERENCIAL

(DE CORRESPONDER)

ADJUNTAS EN LA PARTE DE CARACTERISTICAS