

## CARACTERÍSTICAS

- 1. ESPÁTULA DE ACERO INOXIDABLE 3"**
  - Material: hoja de acero inoxidable
  - Ancho: 3 in (8 cm)
  - Mango confort
  - Orificio para colgar
  - Casquillo metálico para golpear clavos
  - Adjuntar Ficha Técnica
  
- 2. CINTA PARA JUNTA DE PLANCHA DE DRYWALL DE FIBRA DE VIDRIO 5CMX90M**
  - Tipo de cinta: cinta para juntas
  - Material: fibra de vidrio
  - Resistencia al agua: no
  - Color: blanco
  - Rendimiento: 90 m
  - Dimensiones: 5 cm, 90 m
  - Características: banda tipo malla autoadhesiva
  - Uso: industrial
  - Adjuntar Ficha Técnica
  
- 3. ESPATULA TIPO PLANCHA PARA EMPASTAR 28CM**
  - Material: hoja de acero inoxidable
  - Ancho: 3 in (8 cm)
  - Mango confort
  - Orificio para colgar
  - Casquillo metálico para golpear clavos
  - Adjuntar Ficha Técnica.
  
- 4. ESPÁTULA FLEXIBLE N° 4 MANGO ERGONÓMICO DE ACERO INOXIDABLE**
  - Material: hoja de acero inoxidable
  - Ancho: 4 in (10.2 cm)
  - Mango confort
  - Orificio para colgar
  - Casquillo metálico para golpear clavos
  - Adjuntar Ficha Técnica.
  
- 5. ESPÁTULA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE N° 5**
  - Material: hoja de acero inoxidable
  - Ancho: 5 in (12.7 cm)
  - Mango confort
  - Orificio para colgar
  - Casquillo metálico para golpear clavos
  - Adjuntar Ficha Técnica.

6. **PLASTICO AZUL 1.50 M X 50 M DE ANCHO COLOR AZUL**
  - Color: Azul.
  - Medida: Indicada.
  - Adjuntar ficha técnica.
7. **IMPRIMANTE PARA PARED 25KG**
  - Color principal: blanco
  - Estado del contenido: líquido
  - Tipo de producto: imprimante
  - Material: resina acrílica
  - Método de aplicación: brocha, rodillo o plancha
  - Rendimiento: 100 m<sup>2</sup>
  - Tiempo de secado: 4 h
  - Uso: alisa y tapa poros, usado en todo tipo de superficies
  - Adjuntar Ficha Técnica.
8. **PASTA PARA SELLADO DE JUNTA DE DRYWALL X 27 kg**
  - Color: Blanco
  - Tiempo de secado al tacto: 1 hora (20°C y 65% de HR)
  - Tiempo de secado entre capas: 24 horas (18°C y 50 % de HR)
  - Aspecto del producto: Pasta cremosa
  - Aspecto de la película seca: Capa Blanca
  - Sólidos en peso: 70.00% +/- 1.25%
  - Adjuntar Ficha Técnica.

PRESENTACIÓN

1. **ESPÁTULA DE ACERO INOXIDABLE 3"**
  - Empaque individual
2. **CINTA PARA JUNTA DE PLANCHA DE DRYWALL DE FIBRA DE VIDRIO 5CMX90M**
  - Empaque individual
3. **ESPATULA TIPO PLANCHA PARA EMPASTAR 28CM**
  - Empaque individual
4. **ESPÁTULA FLEXIBLE N° 4 MANGO ERGONÓMICO DE ACERO INOXIDABLE**
  - Empaque individual
5. **ESPÁTULA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE N° 5**
  - Empaque individual
6. **PLASTICO AZUL 1.50 M X 50 M DE ANCHO COLOR AZUL**
  - Rollo
7. **IMPRIMANTE PARA PARED 25KG**
  - Bolsa de 25 kg
8. **PASTA PARA SELLADO DE JUNTA DE DRYWALL X 27 kg**
  - Balde de 27 kg

INCLUYE IMAGEN REFERENCIAL  
(DE CORRESPONDER)

1. **ESPÁTULA DE ACERO INOXIDABLE 3"**

Ancho 3"  
(8 cm)



2. CINTA PARA JUNTA DE PLANCHA DE DRYWALL DE FIBRA DE VIDRIO 5CMX90M



3. ESPATULA TIPO PLANCHA PARA EMPASTAR 28CM



4. ESPÁTULA FLEXIBLE N° 4 MANGO ERGONÓMICO DE ACERO INOXIDABLE



5. ESPÁTULA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE N° 5



6. PLASTICO AZUL 1.50 M X 50 M DE ANCHO COLOR AZUL



7. IMPRIMANTE PARA PARED 25KG



8. PASTA PARA SELLADO DE JUNTA DE DRYWALL X 27 kg



JEC