

CARACTERÍSTICAS

- 1. ATORNILLADOR ELECTRICA DE IMPACTO 1/4 in**
 - El atornillador deberá incluir un taladro atornillador de 3/8 in 12 V 30 Nm, 02 baterías 12 V 2.0Ah, 01 cargador y 01 Maleta Plástica.
 - Velocidad de Rotación: Atornillador (0-1300 / 0-2600 rpm), taladro (0-400 / 0-1500 rpm).
 - Modos: Rotación
 - Deberá brindar una velocidad variable
 - Tipo de Alimentación: Batería de Litio.
 - Amperaje de Batería: 2.0 Ah
 - Torque: Atornillador (100 Nm), Taladro (14/30 Nm)
 - Color: Azul
 - Capacidad de Perforación Max. Madera: 20 mm
 - Capacidad de Perforación Max Acero: 10 mm
 - Superficie de Aplicación: Madera y Metal.
 - Adjuntar ficha técnica.

- 2. REMACHADORA PARA TRABAJO MEDIANO**
 - Material de mango: Acero
 - Deberá brindar 3 boquillas para diferentes tamaños de remaches y llave para cambio.
 - Material: Acero aleado con mangos protegidos con caucho.
 - Mango con resorte
 - Deberá expulsar el exceso de remache automáticamente
 - Deberá caber en lugares de difícil acceso.
 - Angulo Recto.
 - Remaches: 1/8,3/32,5/32,3/16 in.
 - Cantidad de boquillas: 3
 - Adjuntar ficha técnica.

- 3. TALADRO ELECTRICO PERCUTOR ATORNILLADOR 1/2 IN 18 V**
 - Tiempo de Carga: 1 h
 - Voltaje: 18 V 4,0 Ah
 - Deberá incluir: 01 Batería Gba 18 V 4,0 Ah, 01 Cargador 18 V y manual de instrucción.
 - Color: Negro
 - Adjuntar ficha técnica.

- 4. AMOLADORA INALAMBRICA 4 1/2 " 20V**
 - Deberá brindar un apagado automático si se detecta bloqueo.
 - Filtro extraible.
 - Ideal para desbaste de soldadura, corte de piezas, limpieza de piezas metálicas, remover pinturas y oxido.
 - Voltaje: 20V
 - Diámetro de Disco: 4 1/2" (115mm)
 - Encastre: 5/8"
 - Peso: 2.1 kg
 - Velocidad de Rotación: 9000 rpm.
 - Adjuntar Ficha Técnica.

1. ATORNILLADOR ELECTRICA DE IMPACTO 1/4 in



2. REMACHADORA PARA TRABAJO MEDIANO



INCLUYE IMAGEN REFERENCIAL
(DE CORRESPONDER)

3. TALADRO ELECTRICO PERCUTOR ATORNILLADOR 1/2 IN
18 V



4. AMOLADORA INALAMBRICA 4 1/2 " 20V

