


<p>CARACTERÍSTICAS</p>	<p>1. <b>VALVULA CHECK SWING 2 in</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Color: Oro</li> <li>- Tipo de Agua: Fría</li> <li>- Material: Bronce</li> <li>- Tipo de Rosca: NPT</li> <li>- Presión Máxima de Trabajo: 250 PSI</li> <li>- Deberá brindar un asiento de goma NBR (componente para alta presión).</li> <li>- Deberá ser utilizable para agua y aceite.</li> <li>- Deberá evitar el retorno del agua del tanque elevado luego de apagado la bomba.</li> <li>- Conexión en una sola dirección en tanques elevados y sistemas sanitarios.</li> <li>- Tipo de conexión: Enroscado</li> <li>- Deberá brindar una clapeta de goma</li> <li>- Adjuntar Ficha Técnica.</li> </ul>
<p>PRESENTACIÓN</p>	<p>1. <b>VALVULA CHECK SWING 2 in</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En caja</li> </ul>
<p>INCLUYE IMAGEN REFERENCIAL (DE CORRESPONDER)</p>	<p>1. <b>VALVULA CHECK SWING 2 in</b></p> <div style="text-align: center;">  </div>