

3.

CARACTERÍSTICAS DEL BIEN Y CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN**CAMARA TRAMPA**

CANTIDAD

3

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

CARACTERÍSTICAS

CALIDAD DE IMAGEN Y VIDEO

- Resolución mínima de imagen: 24 megapíxeles (MP).
- Grabación de video en calidad Full HD (1920 x 1080 píxeles) con sonido.
- Imágenes nocturnas con tecnología HDR (Alto Rango Dinámico).
- Formato de video: H.264 o equivalente.

PANTALLA E INTERFAZ DE USUARIO

- Pantalla a color de mínimo 2 pulgadas.
- Menú de programación multilingüe.

RENDIMIENTO NOCTURNO

- Alcance del flash infrarrojo mínimo de 39 metros.
- Mínimo 5 LED infrarrojos de alta potencia para iluminación nocturna.
- Tecnología de iluminación nocturna de alto rendimiento.
- Flash IR ajustable con modos de ahorro de energía, largo alcance y movimiento rápido.
- Sistema de ajuste automático de intensidad de flash para obtener fotos nocturnas óptimas.

DETECCIÓN Y DISPARO

- Velocidad de disparo ajustable entre 0,1 y 0,7 segundos.

	<ul style="list-style-type: none"> • Tiempo de recuperación entre capturas no mayor a 0,5 segundos. • Rango de detección ajustable hasta 30 metros. <p>MODOS DE DISPARO Y PERSONALIZACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modo de lapso de tiempo (Timelapse) con activación por sensor infrarrojo. • Grabación de video infrarrojo inteligente. • Captura múltiple de hasta 8 imágenes por activación. • Disparo rápido de hasta 8 imágenes consecutivas. • Retardo de disparo programable entre 1 segundo y 60 minutos. • Temporizador programable de inicio y detención de captura. <p>ALMACENAMIENTO Y ENERGÍA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compatibilidad con tarjetas de memoria SDXC de hasta 512 GB (no incluida). • Sistema de gestión de memoria (sobrescritura o reemplazo automático). • Alimentación mediante 8 pilas AA (alcalinas, recargables o de litio). • Indicador de nivel de batería visible en pantalla. • Conector para alimentación externa de 12 voltios. <p>CARACTERÍSTICAS ADICIONALES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barra de información en la imagen con hora, fecha, temperatura, fase lunar e identificación de cámara. • Dimensiones aproximadas: 5" x 3,5" x 2". • Rosca estándar para trípode de 1/4" - 20. • Soporte metálico para montaje en superficie o árbol. • Compatible con software de visualización de imágenes y videos con función de timelapse.
PRESENTACIÓN	CAJA
IMAGEN REFERENCIAL	