

3.

CARACTERÍSTICAS

- **APLICACIÓN:** Destinado para realizar las observaciones a larga distancia de las vicuñas cuando estén defecando para coleccionar excretas frescas.
 - **DIMENSIONES:** El equipo deberá tener las siguientes dimensiones externas como largo= 40.60 cm, peso =1.7 kg, resistencia al agua y empañado.
 - **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**
 - Vortex Diamondback HD 20-60x85 angular
 - Aumento 20 a 60x
 - Diámetro del lente : 85 mm
 - Enfoque mínimo: 7.5 m
 - Pupila de salida: 20x-4.25 mm
60x-1.4 mm
 - Distancia ocular-rojo: 20.3 a 18.3 mm
 - Revestimiento de lentes: Múltiple
 - FOV (m a 100m) 20x:35.9m
 - 60x: 19.90 m
- Incluye:
- Un año de garantía, con mantenimiento preventivo en el año.
 - Capacitación virtual de 2 horas.

PRESENTACIÓN

El equipo viene armado dentro de una caja

<p>INCLUYE IMAGEN REFERENCIAL (DE CORRESPONDER)</p>	
<p>MUESTRA (DE CORRESPONDER)</p>	<p>No aplica</p>
<p>MODALIDAD DE PAGO</p>	<p>La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la conformidad del bien, en un (01) único pago siempre que se verifiquen las condiciones establecidas según las especificaciones técnicas</p>
<p>SISTEMA DE ENTREGA (DE CORRESPONDER)</p>	<p>No aplica</p>
<p>CANTIDAD</p>	<p>1</p>
<p>UNIDAD</p>	<p>UNIDAD</p>
<p>CARACTERÍSTICAS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • APLICACIÓN: Destinado para ser el soporte base del telescopio • DIMENSIONES: El equipo deberá tener las siguientes dimensiones externas como altura mínima= 28 cm, altura máxima=158 cm peso =1.8 kg y soporta = 9 kg. • ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: <ul style="list-style-type: none"> - Vortex High Country II - Capacidad de carga de 22 lb - Patas de aluminio resistentes y ligeras con secciones ajustables para distintas alturas. <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un año de garantía, con mantenimiento preventivo en el año. - Capacitación virtual de 2 horas.
<p>PRESENTACIÓN</p>	<p>El equipo viene armado dentro de una caja</p>
<p>INCLUYE IMAGEN REFERENCIAL (DE CORRESPONDER)</p>	

4.

CONTRATACION DE BIENES

	MODALIDAD DE PAGO	La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la conformidad del bien, en un (01) único pago siempre que se verifiquen las condiciones establecidas según las especificaciones técnicas
	SISTEMA DE ENTREGA (DE CORRESPONDER)	No aplica
5.	CANTIDAD	1
	UNIDAD	UNIDAD
	CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> • APLICACIÓN: Destinado para ser el soporte universal para teléfono celular. • DIMENSIONES: El equipo deberá tener las siguientes dimensiones externas como peso =2.64 onzas. • ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: <ul style="list-style-type: none"> - Lakwar Adaptador de celular para telescopio - Dispositivos compatibles: Smartphones - Cubierto con material EVA suave <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un año de garantía, con mantenimiento preventivo en el año. - Capacitación virtual de 2 horas.
	PRESENTACIÓN	El equipo viene armado dentro de una caja
	INCLUYE IMAGEN REFERENCIAL (DE CORRESPONDER)	
	MUESTRA (DE CORRESPONDER)	No aplica
	MODALIDAD DE PAGO	La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la conformidad del bien, en un (01) único pago siempre que se verifiquen las condiciones establecidas según las especificaciones técnicas
	SISTEMA DE ENTREGA (DE CORRESPONDER)	No aplica
6.	CANTIDAD	1
	UNIDAD	UNIDAD
	CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> • APLICACIÓN: Destinado para conectar una cámara fotográfica Nikon al telescopio y fotografiar a las vicuñas. • DIMENSIONES: El equipo deberá tener las siguientes dimensiones externas como profundidad =5,5", ancho =5.5" y alto 2.5" pulgadas. • ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: <ul style="list-style-type: none"> - Starboosa Adaptador para digiscoping Nikon SRL T-ring variable - Anillo en T construido de aleación de aluminio. <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un año de garantía, con mantenimiento preventivo en el año. - Capacitación virtual de 2 horas.
	PRESENTACIÓN	El equipo viene armado dentro de una caja

