

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

- 1. MASILLA PARA DRYWALL X 20 KG**
 - Uso: Masilla para drywall para lograr acabados de junta invisible, luego de instalar las placas de yeso en paredes y cielos rasos interiores.
 - Deberá brindar adherencia, trabajabilidad y textura.
 - Densidad (g/cm³): 1.55 – 1.75
 - Fisuras (mm): > 3.2
 - Lijabilidad (%): 98.0
 - Adjuntar Ficha Técnica.

- 2. ADHESIVO EPOXICO EN GEL X 5 KG**
 - Adhesivo tixotrópico de dos componentes a base de resinas epoxicas y cargas inactivas (Parte A contiene Resina Epóxica, Polybisfenol-A-Epicloridrina y la parte B contiene CicloAminas y Amina alifáticas), exento de solventes.
 - Alta resistencia a la abrasión e impacto.
 - Debe brindar adherencia en superficies húmedas.
 - Capacidad: 5 kg
 - Uso: Unión de diversos materiales.
 - Adjuntar Ficha Técnica.

- 3. RESINA EPOXICA DE DOS COMPONENTES ADHESIVO ESTRUCTURAL DE ALTA RESISTENCIA**
 - Adhesivo para anclaje y reparaciones.
 - Adhesivo tixotrópico bicomponente.
 - Resina epoxica bicomponente reactiva.
 - Altas Resistencias Mecánicas.
 - Uso: Utilizado como adhesivo para diversos materiales de construcción.
 - Consistencias pastosas (tixotrópica).
 - Aplicación: Vertical, horizontal o sobre cabeza.
 - Juego de Dos componentes: Componente A y Componente B.
 - Adjuntar Ficha Técnica.

- 4. SELLADOR Y ADHESIVO PARA JUNTAS COLOR GRIS X 600 ML**
 - Compuesto de poliuretano de un componente.
 - Juntas de construcción entre losas y hormigón
 - Juntas de conexión para inserciones en suelos y paredes.
 - Capacidad de movimiento
 - Resistente a la humedad, moho y solventes.
 - Presentación: Manga de 600 ml
 - Producto híbrido de poliuretano y silicona.
 - Tiempo de secado de 8-12 horas.
 - Color: Gris
 - Presentar ficha técnica.

- 5. PEGAMENTO SILICONA 280 ml – 290 ml (aprox)**
 - Uso: Para fijar objetos pesados de forma permanente en interiores y exteriores.
 - Deberá brindar un alto nivel de agarre inicial para una fijación segura.
 - Deberá brindar una formula fuerte y elástica para unión duradera.

- Color: Blanco
- Alto del producto: 21.5 cm
- Ancho del producto: 7.5 cm
- Profundidad del producto: 4.8 cm
- Peso: 0.29 kg
- Capacidad: 280 – 290 ml (aprox)
- Adjuntar Ficha Técnica.

**6. PEGAMENTO FLEXIBLE BLANCO PARA PORCELANATO
X 25 kg**

- Uso: Para enchapados en interiores y exteriores.
- Deberá brindar una formulación resistente a la humedad y polímeros de alta calidad.
- Resistente a la humedad para uso en interiores y exteriores.
- Fórmula con polímeros de alta calidad para un agarre fuerte.
- Rendimiento aproximado de 3.4 a 4 m² por bolsa.
- Alto del producto: 47.00 cm
- Ancho del producto: 26.00 cm
- Profundidad del producto: 14.00 cm
- Color: Blanco
- Adjuntar Ficha Técnica.