

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

- 1. PLACA FRONTAL DE 1 PUERTO (SALIDA)**
 - Número de puertos 1
 - Material ABS ✓
 - Color: Blanco hueso ✓
 - Anchura total (mm) 69.85
 - Profundidad total (mm) 11.43
 - Altura total (mm) 114.3
 - Tipo de abertura de banda: Banda única
 - Orientación de montaje: Vertical
 - Cumple las normas Cumple con la directiva RoHS
 - Adjuntar ficha técnica

- 2. PATCH CORD CAT 6 A x 2 m COLOR AZUL**
 - Patch Cord S/FTP
 - Deberá brindar alto rendimiento y densidad.
 - Categoría: 6 A
 - Color Azul
 - Medida: 2 m
 - Adjuntar Ficha Técnica.

- 3. CONECTOR RJ – 45**
 - Categoría: 6
 - Color: Transparente
 - Adjuntar Ficha Técnica.

- 4. CABLE DE RED F/UTP CAT 6 A 23 AWG BLANCO PURO COBRE BLINDADO X ROLLO DE 305 METROS**
 - Cable de categoría 6A está construido con conductores de cobre de 23 AWG con aislamiento PE CM, CMR o LSZH.
 - Conductores de cobre están trenzados en pares y separados por una cruceta centra integrada. Los cuatro están rodeados por un blindaje de lámina metálica dentro de un forro de bajo contenido de humo y cero halógenos.
 - Aplicación: Redes de Voz/Datos y Vídeo de Alta Velocidad, Instalaciones de CCTV IP Megapixel, Redes inalámbricas, Aplicaciones Power Over Ethernet IEEE 802.3af y 802.3at, Aplicaciones en 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T 10GBASE-T.
 - Rendimiento: Certificado hasta 100 metros
 - Diámetro nominal: 7.3 mm
 - Color: Blanco
 - Conductor: Cobre solido de 23 AWG
 - Recubrimiento: LSZH
 - Construcción: F/UTP
 - Tensión máxima: 110N
 - Clasificación de temperatura: -20 a 75°C en operación.
 - Frecuencia: 500MHz
 - Adjuntar Ficha Técnica.