

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

1. PATCH CORD LC/LC X 2M

- Tipo de fibra: Monomodo (9/125 μm)
- Configuración: Simplex (una sola fibra)
- Longitud: 2 metros
- Tipo de conectores: LC - LC (ambos extremos)
- Tipo de pulido: UPC (Ultra Physical Contact)
- Modo de transmisión: OS2
- Color de la chaqueta: Amarillo
- Tipo de cable: Tight buffer, reforzado con kevlar
- Diámetro de la chaqueta: 2.0 mm
- Material de la chaqueta: LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
- Cumplimiento de normas: IEC 61754-20, TIA/EIA-568, ISO/IEC 11801, ITU-T G.657.A2
- Insertion Loss: ≤ 0.35 dB típico / ≤ 0.40 dB máximo
- Pérdida de retorno (Return Loss): ≥ 50 dB (típico 55 dB)
- Longitud de onda de operación: 1310 nm y 1550 nm
- Estándar de fibra: ITU-T G.652.D o G.657.A2
- Tipo de núcleo/cladding: 9 μm / 125 μm
- Resistencia a tracción: ≥ 50 N
- Resistencia al aplastamiento: ≥ 100 N/10 cm
- Temperatura de operación: -20 °C a $+70$ °C
- Temperatura de almacenamiento: -40 °C a $+75$ °C
- Resistencia a humedad: $\leq 95\%$ sin condensación
- Adjuntar ficha técnica

2. JACK RJ45 CAT6A

- Categoría: Cat 6A (10 Gigabit Ethernet)
- Tipo de módulo: 1 puerto
- Tipo de cable compatible: 4 pares trenzados UTP sólidos o trenzados calibre 22-26 AWG
- Apantallado: No blindado (UTP)
- Tipo de terminación: Estilo TG (terminación sin herramienta)
- Material de la carcasa: Policarbonato (PC)
- Orientación del conector: Recta
- Temperatura de operación: -10 °C a $+75$ °C
- Dimensiones aproximadas: 16.5 mm (ancho) \times 21.6 mm (alto) \times 35.7 mm (profundidad)
- Peso aproximado: 0.03 kg
- Certificaciones: Cumple normas de rendimiento Panduit TX6A, probado 100% en fábrica (NEXT y RL)
- Uso recomendado: Cableado estructurado de voz y datos con desempeño hasta 10 Gb/s para entornos comerciales o empresariales
- Adjuntar ficha técnica

3. TOMACORRIENTE MULTIPLE HORIZONTAL PARA RACK

- Monofásico de 100V ~ 240V
- 8 tomacorrientes de tipo universal
- Montable en rack de 19"
- Altura 1 RU de rack
- Factor de forma horizontal
- Cable de alimentación de 3 m de longitud
- Adjuntar ficha técnica.