

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N°:

2144

UNIDAD EJECUTORA : DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 884

Señores :		RUC :	
Dirección :			
Teléfono :		Fax :	
Email :		Fecha :	
Concepto :		Moneda :	

ITEM	CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
532281710004	4	UNIDAD	MONITOR AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL • A01 Compacto y portátil, fácil de usar. • A02 Medición de pacientes adultos, pediátrico, neonato. • A03 Monitoreo de la función y medición de NIBP ambulatoria de 24 horas como mínimo con ajuste flexible. • A04 Monitoreo prolongado de BP y SPO2, con muestra del valor de BP, SPO2 y PR • A05 Registro de datos de NIBP y SPO2 para gran capacidad. • A06 Interfaz amigable, el usuario puede ver el menú de lista y revisar los resultados de la medición. • A07 Puede mostrar información de baja potencia, información de alarma, información de error e información de tiempo rica. • A08 Función de alarmas de parámetros es opcional. • A09 Información del paciente se puede configurar de manera flexible. • A10 Función de gestión de casos, el software para pc puede lograr revisión de datos, los resultados de medición de análisis, visualización de tendencias, impresión de informes y otras funciones. • A11 Los datos se puede transmitir entre el dispositivo y la computadora, como cargar información del paciente, descargar datos de medición. • A12 Menú en inglés y chino. • A13 Método de medición oscilométrica • A14 intervalo de medida automático: 15, 30, 60, 120 o mayor. • A15 Presión: 0 KPA (0 MMHG) ~ 38.67 KPA (290 mmhg) O MÁS • A16 Resolución: 1MMHG o más. • A17 Precisión: ± 3 MMHG o más • A18 Parámetro de alarma: SYS, día • A19 Inflación automático por bomba de fuerza • A20 Deflación automática de varios pasos • A21 Rango de pulso cardíaco: 40 BPM ~ 240 BPM o rango mayor • A22 Resolución: 1 BPM como mínimo. • A23 Rango de medición spo2: 0% - 100% o más • A24 Precisión spo2: ± 2% (70% - 100%) o mayor. • A25 Resistencia spo2 a luz ambiental y bajo llenado		

		B DATOS TÉCNICOS Aspectos físicos: • B01 Pantalla TFT-LCD de 2.4 pulgadas como mínimo • B02 Dimensiones: 12.8 cm (largo) * 6.9 cm (ancho) * 3.6 cm (alto) • B03 Peso: > 350g (incluyendo baterías) C ESPECIFICACIONES DE LA BATERÍA • C01 DC 3V (2 baterías alcalinas AA de 1.5 v) D ACCESORIOS • D01 Estuche de transporte • D02 Cable USB • D03 Manual de usuario y software para pc • D04 Tres manguitos (pediátrico, adulto estándar y adulto grande) • D05 Tubería de extensión para manguito • D06 1 sensor SPO2 E PROTECCIÓN Y NORMATIVAS • E01 Grado de protección contra descargas eléctricas: TIPO BF, TIPO CF		
			TOTAL	

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a :
en la siguiente dirección : Teléfono :

Condiciones de Compra :

Forma de Pago:

Garantía:

La Cotización debe incluir el I.G.V. :

Plazo de Entrega en N° Días/ Ejecución del Servicio :

Tipo de Moneda :

Validez de la cotización :

Indicar Marca de Procedencia

Tipo de Cambio :

ATENTAMENTE