CARACTERISTICAS

SE DEBE PRESENTAR FICHA TECNICA DE TODOS LOS ITEMS

CARACTERÍSTICAS

1. **DISCO (FLAP) 7/8 in x 4 ½ in GRANO 40**

Desbaste y acabado plano en una única operación sobre diversos materiales como: fierros, aceros, acero inoxidable, maderas y otros. La mejor opción para el uniformizado y acabado liso.

2. **SILICONA TRANSPARENTE x 280 mL**

Silicona acética para vidrios, de color blanco de 280ml. Totalmente polimerizada proporciona un sellado elástico y resistente. Repele la suciedad y el polvo, contiene fungicida. Posee elevada resistencia eléctrica.

3. **CABLE ELECTRICO TIPO NH 80 25 mm2 450/ 750 V x 100 m COLOR AMARILLO**

Cable eléctrico de aplicación especial en aquellos ambientes poco ventilados y lugares de alta afluencia de público. **Conductor:** Cobre blando, clase 2. **Aislamiento:** Compuesto termoplástico libre de halógenos deslizante HFFR bajo tecnología FILVIT aplicado en doble capa. En rollos estándar de 100 metros con holograma VIGICHECK. **Tipo:** NH – 90 de 25 mm2. Incluir ficha técnica

4. **TERMINAL DE COBRE DE OJAL 25 mm2**

Los terminales ojal de cobre estañado para conexiones eléctricas para cables con sección de 25 mm2. Se fabrican con tubo de cobre sin costura y se basan en la norma DIN 46235.

Material: Tubo de cobre electrolítico refinado (>99.9% Cu) para uso eléctrico ETP (UNS – C11000) Norma ASTM B – 188.

5. **CONECTOR DE COBRE DE ¾ in**

Descripción: Conector cobre de 3/4" que provee una conexión de baja resistencia, diseñadas para ajustar la varilla con el conductor eléctrico, además puede soportar corriente de fallas eléctricas. De cobre puro no solamente bañado.

6. **CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR – MASKING TAPE 1 ½ in x 50 yds**

Descripción: Cinta azul para uso en pintura. **Uso:** Trabajos de pintura. Incluir ficha técnica.

CARACTERÍSTICAS	1. **THINNER ACRILICO** **Descripción:** Solvente, ideal para diluir pinturas acrílicas y mejorar su aplicación. **Caracteristicas:** Garantiza un secado uniforme, nivelación y un buen acabado profesional en trabajos automotrices o industriales. De buena calidad. Recomendado para el acabado en las líneas de pintura en madera.

Color: transparente. Producto para acabados finos.

2. **THINNER ACRILICO EXTRA**

Descripción: Solvente de alta pureza, ideal para diluir pinturas acrílicas y mejorar su aplicación. **Caracteristicas:** Garantiza un secado uniforme, excelente nivelación y acabado profesional en trabajos automotrices o industriales. De buena calidad. Recomendado para el acabado en las líneas de pintura en madera. **Color:** transparente. Producto para acabados finos.

3. **WAYPE**

Waype ideal para laquear, hacer mota, limpieza, etc.

4. **TRAPO INDUSTRIALCOLOR**

Descripción: Telas cosidas que sirven para uso de limpieza industrial. **Uso:** Ideal para limpiar superficies exteriores o con suciedades dificiles. Se puede usar para trabajos de pintura o carpinteria. Calidad gruesa y pesada

5. **TUBO DE FIERRO NEGRO CUADRADO 2 mm x 1 ½ in x 1 ½ in x 6.00 m**

Descripción: Son tubos de fierro LAF cuadrados fabricados de fierro a partir de planchas galvanizadas mediante soldadura por resistencia eléctrica por inducción de alta frecuencia (ERW). **Medidas:** Sección cuadrada de 1 ½" x 1 ½" x 2 mm de espesor y longitud de 6 metros. **Uso:** Estructuras metálicas, columnas, vigas, tirantes, carrocería, etc.

6. **TUBO DE FIERRO NEGRO 1.8 mm x 1 in x 6 m**

Descripción: Son tubos de fierro negro fabricados de fierro a partir de planchas galvanizadas mediante soldadura por resistencia eléctrica por inducción de alta frecuencia (ERW). **Medidas:** Sección cuadrada de 1" x 1" x 1.8 mm de espesor y longitud de 6 metros. **Uso:** Estructuras metálicas, columnas, vigas, tijerales, carrocería, etc.