

CARACTERÍSTICAS

ADJUNTAR FICHA TECNICA

CARACTERÍSTICAS

- 1. PERFIL DE PLÁSTICO 11.5 mm X 2.40 m**
 - Uso: Cubrejunta para interiores y exteriores.
 - Material: Plástico resistente
 - Deberá ser resistente y estéticamente atractivo.
 - Deberá brindar un diseño mármol.
 - Marmoleado color marrón.
 - Altura: 1.15 cm
 - Ancho: 240 cm
 - Profundidad: 2.5 cm
 - Medida: 11.5 mm X 2.40 m
 - No deberá presentar daños en su estructura.
 - Presentar Ficha Técnica.

- 2. FRAGUA COLOR BEIGE**
 - Uso: Para rellenar juntas cerámicas, evitando hongos y filtraciones de agua, cerámicos interiores y exteriores.
 - Deberá ser formulado con finos polímeros y aditivos de alta resistencia.
 - Rendimiento de 1.5 m² a 7 m²
 - Color: Beige
 - Material: Cemento
 - Peso: 1 Kg
 - Adjuntar Ficha Técnica.

- 3. FRAGUA COLOR GRIS**
 - Uso: Para rellenar juntas cerámicas, evitando hongos y filtraciones de agua, cerámicos interiores y exteriores.
 - Deberá ser formulado con finos polímeros y aditivos de alta resistencia.
 - Rendimiento de 1.5 m² a 7 m²
 - Color: Gris
 - Material: Cemento
 - Peso: 1 Kg
 - Adjuntar Ficha Técnica.

- 4. TIJERA RECTA DE AVIACIÓN**
 - Mordaza de aleación de cromo molibdeno para cortes precisos.
 - Mango bimaternal.
 - Uso: Para cortar diversos materiales
 - Deberá cumplir la Normal ANSI
 - Altura: 24 cm
 - Ancho: 6.50 cm
 - Profundidad: 2.60 cm
 - Color: Amarillo
 - Recubrimiento de mango: PVC
 - Acabado: Pulido
 - Material: Acero
 - Antideslizante
 - Peso: 0.50 kg

- Tipo de corte: Recto
- Adjuntar Ficha Técnica.

**5. CEPILLO CIRCULAR DE ALAMBRE DE ACERO
TRENADO PLANA 4 1/2 in X 0.5 mm**

- Uso: Para trabajos pesados en lugares de difícil acceso, como limpieza de canaletas.
- Los hilos de acero trenado deberán permitir brindar un cepillado más agresivo.
- Diámetro del Disco: 4 1/2 in (115mm)
- Rueda trenada
- Diámetro de las cerdas: 0.5 mm
- Adjuntar Ficha Técnica.

6. CINTILLO DE SEGURIDAD DE PLASTICO X 100

- Amarracable de poliamida color blanco.
- Material: Nylon 6.6
- Color: Negro
- Con filtros a rayos UV.
- Presentación en bolsa x 100 unidades.
- Resistente al aceite.
- Diseño de engranaje de doble cara.
- Eficiente solución para sujetar cables u objetos similares.
- No debe presentar incrustaciones ni daño en su estructura.
- Adjuntar ficha técnica

7. PEGAMENTO FLEXIBLE PARA PORCELANATO X 25 KG

- Pegamento blanco flexible
- Dimensiones del empaque
Alto: 47 cm
Ancho: 26 cm
Profundidad: 14 cm
- Densidad aparente del polvo: $1.45 \pm 0.05 \text{ g/cm}^3$
- Agua de mezcla: 240 - 260 ml/kg (6.0 - 6.5 litros por saco de 25 kg)
- Tiempo de reposo de mezcla: 5 a 10 minutos
- Tiempo abierto: ≥ 30 minutos
- Deslizamiento: $\leq 0.5 \text{ mm}$
- Ajuste inicial: 20 a 30 minutos
- Ajuste final: 5 a 6 horas
- Resistencia a la adhesión por tracción (28 días): $\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
- Temperatura de aplicación: $+5 \text{ }^\circ\text{C}$ a $+35 \text{ }^\circ\text{C}$
- Espesor recomendado: 3 a 10 mm
- Rendimiento: 4 a 8 m^2 por saco de 25 kg (según tipo de llana y superficie)
- NORMA / CLASIFICACIÓN:
- ISO 13007-1 C2TE (adhesivo cementicio mejorado, sin deslizamiento, con tiempo abierto extendido)
- Adjuntar ficha técnica

8. ADAPTADOR UNIVERSAL A PRESIÓN DE 1 1/4 in X 1 1/2 in

- Uso: Desatacar desagües de 1 1/4 in y 1 1/2 in.
- Deberá ayudar a mantener las tuberías limpias y libres de obstrucciones.
- Presentar Ficha Técnica.

CARACTERÍSTICAS

1. **DISCO DE DESBASTE 4 1/2 in X 1/4 in X 7/8 in**
 - Disco de desbaste metal
 - Uso: Para desbaste de acero estructurales, fierros negros y cordones de soldadura.
 - Medida: 4 1/2 in x 1/4 in x 7/8 in
 - Presentar Ficha Técnica.

2. **DISCO DE CORTE DE METAL 4 1/2 in**
 - Uso: Para cortes rectos, de borde diamantado.
 - Deberá ser adecuado para amoladoras.
 - Color: Plata
 - Grosor: Disco 1 mm
 - Adjuntar Ficha Técnica.

3. **DISCO DE CORTE DIAMANTADO ULTRAFINO CONTINUO PARA CERAMICA 4 1/2 in x 1.3 mm**
 - Uso: Para cortes rápidos y sin desportilladuras en porcelanato, granito, mármol y baldosa cerámica.
 - Deberá brindar un borde turbo.
 - Sus aplicaciones deberán ser en húmedo y seco.
 - Ultra fino para cortes rápido y limpios sin desportilladuras.
 - Eje de 7/8" para esmeriladoras (adaptadores para 5/8" y 20 mm).
 - 13300 RPM
 - Adjuntar Ficha Técnica.

4. **DISCO (FLAP) 4 1/2 in X 7/8 in GRANO 80**
 - Uso: Para diversos materiales como: fierros, aceros, acero inox, maderas y otros.
 - Deberá brindar un acabado liso
 - Desbaste y acabado plano en una única operación.
 - Superficies planas
 - Adjuntar Ficha Técnica.