

## CARACTERISTICAS

### SE DEBE ADJUNTAR FICHA TECNICA

	<ol style="list-style-type: none"><li><b>EQUIPO DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA</b><ul style="list-style-type: none"><li>- 14 LED SMD Ultrabrillante</li><li>- 15 W 170 Lm</li><li>- 220VAC 60Hz</li><li>- Consumo: 4.4W</li><li>- Batería interna de larga duración recargable 4V 2.5AMP</li><li>- Duración: 8 h</li><li>- Protección: IP20</li><li>- Faros ajustables con pantalla prismática.</li><li>- Adjuntar Ficha Técnica.</li></ul></li></ol>
PRESENTACIÓN	<ol style="list-style-type: none"><li><b>EQUIPO DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA</b><ul style="list-style-type: none"><li>- En caja</li></ul></li></ol>
INCLUYE IMAGEN REFERENCIAL (DE CORRESPONDER)	<ol style="list-style-type: none"><li><b>EQUIPO DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA</b> The image shows two identical emergency lighting units side-by-side. Each unit has a white, rectangular body with a circular lens at the top. The lens is clear and shows several small, blue LED chips arranged in a circular pattern. Below the lens, there is a small, rectangular handle or switch. At the bottom of the unit, there are two red buttons and a black circular port. The units are shown from a slightly elevated, front-facing perspective.</li></ol>