

<p>CARACTERÍSTICAS</p>	<p><u>Motosierra 1:</u></p> <p>Aplicación: de uso intensivo</p> <p>MOTOR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cilindrada: 86 cc - Cilindros: 1 - Tipo de motor: 2T - Sistema de enfriamiento: Aire forzado - Filtro de aire: Filtro HD - Tipo de combustible: Gasolina - Capacidad de tanque de combustible: 0.86L - Ralentí: 2800 rpm <p>SISTEMA DE CORTE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo de piñón: Rim 7 - Bomba de aceite ajustable: si - Punto de ajuste de tensión: acceso lateral - Velocidad de la cadena a la velocidad máxima del motor: 23 m/s - Espada: 36", 404" 1.6mm X-Tough HN - Cadena: 36", 404" 1.6mm H64 104DL <p>DIMENSIONES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peso (Sin equipo de corte): 7.5 kg - Largo: 46cm - Ancho: 25.5 cm - Altura: 33 cm - <p>* Incluir cadena y espada</p>
------------------------	--

Motosierra 2:

Aplicación: de uso parcial a intensivo

- Velocidad de la cadena: 27.7 m/s
- Velocidad de acoplamiento de embrague +/-120: 3600 rpm
- Ralentí: 2700 rpm
- Velocidad de potencia máxima: 9300 rpm
- Par máximo: 3.9 Nm
- Par máximo: 6600 rpm
- Peso (sin equipo de corte): 6 kg
- El consumo de combustible: 490 g/kWh
- Volumen del tanque de combustible: 0.77 L
- Fuente de alimentación: Gasolina
- Cilindrada: 65.1 CC
- Diámetro interior del cilindro: 48 mm
- Carrera del cilindro: 36 mm
- Brecha de electrodos: 0.5 mm
- Espacio de aire del módulo de encendido: 0.3 mm
- Tipo de bomba de aceite: automática
- Nivel de vibración equivalente (ahv. Eq) mango delantero: 3.6 m/s²
- Nivel de vibración equivalente (ahv. Eq) mango trasero: 3.5 m/s²
- Nivel de potencia acústica garantizado (LWA): 114 dB (A)
- Nivel de presión sonora en el oído del operador: 102.5 dB (A)

*Incluir cadena y espada