

CARACTERISTICAS

PRESENTAR FICHA TECNICA (OBLIGATORIO)

1. PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL DE 1000 V CA/CC

Especificaciones:

- Tipo de Bien: Pinza amperimétrica digital
- Tensión máxima entre cualquier terminal y tierra: 1000 V
- Tipo de batería: 2 baterías alcalinas AA, NEDA, 15^a, IEC LR6
- Modelo: 376 FC
- Temperatura
 - ❖ En funcionamiento: -10 °C a +50 °C (14 °F a 122 °F)
 - ❖ Almacenamiento: -40 °C a +60 °C (-40 °F a 140 °F)
- Hoja de información sobre seguridad

Sin condensación: (< 10 °C [50 °F]), ≤90 % HR (a 10 °C hasta 30 °C [50 °F a 86 °F]), ≤75 % HR (a 30 °C hasta 40 °C [86 °F hasta 104 °F]), ≤45 % RH (a 40 °C hasta 50 °C [104 °F hasta 122 °F])

- Altitud
 - ❖ En funcionamiento: 3000 m (9842 pies)
 - ❖ Almacenamiento: 12 000 m (39 370 pies)
- Dimensiones: 24,9 cm (9,8 pulg.) x 8,5 cm (3,3 pulg.) x 4,5 cm (1,7 pulg.)
- Peso: 395 g (13,9 oz)
- Apertura de la mordaza: 34 mm (1,3 pulg.)
- Diámetro de la sonda de corriente flexible: 7,5 mm (0,29 pulg.)
- Longitud del cable de la sonda de corriente flexible (desde la cabeza hasta el conector de aparatos electrónicos): 1,8 m (70,8 in)
- Seguridad:
 - IEC 61010-1, grado de contaminación 2
 - IEC 61010-2-032: CAT III 1000 V/CAT IV 600 V
 - IEC 61010-2-033: CAT III 1000 V/CAT IV 600 V
- Clasificación IP: IEC 60529: IP30, en reposo
- Certificación de radiofrecuencia: FCC ID: T68-FBLE
IC:6627A-FBLE
- Compatibilidad electromagnética (EMC):
 - ❖ Internacional: IEC 61326-1: Portátil, entorno electromagnético, IEC 61326-2-2 CISPR 11: Grupo 1, Clase A
 - ❖ Corea (KCC): Equipo de Clase A (equipo de comunicación y difusión industrial)
 - ❖ EE. UU. (FCC): 47 CFR 15 subsección B. Este producto se considera un dispositivo exento según la cláusula 15.103.
- Coeficientes de temperatura: Sumar 0,1 x la precisión especificada por cada grado centígrado por arriba de 28 °C o por debajo de 18 °C

❖ INCLUIR ACCESORIOS

- Sonda de corriente flexible iFlex® de 18 pulgadas
- Correa magnética para colgar
- Estuche de transporte flexible
- Puntas de prueba TL75
- Dos pilas alcalinas AA
- Tarjeta de instrucciones revestida
- Hoja de información sobre seguridad

PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL DE 1000 V CA/CC

