

CARACTERÍSTICAS

Especificaciones generales

- **Método de Impresión:** Impresión térmica de línea
 - **Velocidad de Impresión:** Máx. 310 mm/s
 - **Tamaños de fuente (Ancho x Alto):** Fuente A 12 x 24 (predeterminado) y Fuente B 9 x 17 puntos/caracter
 - **Resolución de Impresión:** 203 dpi
 - **Capacidad de Columnas:**
Estándar:
Ancho de papel 80 mm: 48/64 columnas
Ancho de papel 58 mm: 35/46 columnas
Modo de 42 columnas:
Ancho de papel 80 mm: 42/60 columnas
Ancho de papel 58 mm: 42/31 columnas
 - **Tamaño de carácter (Ancho x Alto):** Fuente A 1,25 x 3,00 mm (predeterminado) y Fuente B 0,80 x 2,13 mm
 - **Juego de Caracteres:** 95 alfanuméricos, 18 internacionales, 128 x 43 gráficos
 - **Códigos de Barras:** UPC-A/E, JAN 13 (EAN 13), JAN 8 (EAN), Código 39/93/128/128 auto, CODABAR (NW-7), Simbología compuesta, GS1-128, GS1 DataBar, ITF
 - **Códigos Bidimensionales:** PDF417, QR CODE, MaxiCode, Composite Symbology, Aztec Code, DataMatrix.
 - **Interfaz (Modelo de Triple Interfaz):** USB Tipo-B, Serial RS-232 D-Sub 9 pines, Ethernet (10/100 Base-T/TX), USB Tipo-A para dispositivo periférico, Wi-Fi opcional a través del adaptador.
- Dimensiones aproximadas: (tolerancia máxima de +/- 1 %):**
- Ancho del asiento: 140 mm.
 - Fondo del asiento: 199 mm.
 - Altura del respaldo: 146 mm.

