

CARACTERISTICAS

ADJUNTAR FICHA TECNICA

TORNILLO DE ACERO AUTORROSCANTE CABEZA PAN 10X1 in

- Material: Acero
- Cabeza pan
- Color: Plateado
- Medida: 10 x 1 in
- Adjuntar Ficha Técnica.

TORNILLO DE ACERO AUTOPERFORANTE 8X1 in

- Material: Acero
- Color: Plateado
- Medida: 8 x 1 in
- Adjuntar Ficha Técnica.

TARUGO DE METAL PARA DRYWALL DE 15 MM

- Uso: Drywall
- Material: Metal
- Diámetro: 15 mm
- Color: Gris
- Adjuntar Ficha Técnica.

CABLE PARA SOLDAR N° 1/0 AWG

- Conductor de cobre flexible
- Cubierta exterior: Goma termoplástica
- Cinta: Poliéster
- Deberá ser resistente al calor, humedad, grasas y aceite.
- Resistente a las chispas de soldadura.
- Adjuntar Ficha Técnica.

CABLE PARA SOLDAR N° 2/0 AWG

- Conductor de cobre flexible
- Cubierta exterior: Goma termoplástica
- Cinta: Poliéster
- Deberá ser resistente al calor, humedad, grasas y aceite.
- Resistente a las chispas de soldadura.
- Adjuntar Ficha Técnica.

CABLE THW-90 N° 10 AWG COLOR AMARILLO X 100 m

- Uso: Instalaciones fijas e interiores
- Voltaje: 450V – 750 V
- Tipo de conductor eléctrico: THW
- Color: Amarillo
- Adjuntar Ficha Técnica.

TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO DE COMPRESIÓN CON BARRIL LARGO 25 MM2 1h 1/2 "35 KV

- Uso: Conexiones eléctricas
- Sección del conductor: 25 mm2
- 35 KV
- Temperatura nominal: 90°C
- Deberá soportar cargas hasta 130 °C

- Tipo de barril: Largo
- Material: Cobre estañado
- Adjuntar Ficha Técnica.

TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO CONDUIT FLEXIBLE CON FORRO LIVIANO DE PVC 2 in

- Tubería flexible Conduit
- Acabado: Galvanizado con forro de PVC
- Tipo de material: Acero
- Forro liviano
- Medida: 2 in
- Adjuntar Ficha Técnica.

CONECTOR CURVO HERMÉTICO UL DE 90° 3/4 in

- Conector curvo
- Material: Aleación de Zinc
- Hermético
- Certificación: UL
- Para conexiones de 90°
- Medida: 3/4 in
- Adjuntar Ficha Técnica.

CONECTOR HERMETICO DE ACERO 2 in

- Conector recto hermético
- Uso: Conexiones y sellar conductos flexibles tipo B impermeables.
- Material: Acero
- Medida: 2 in
- Adjuntar Ficha Técnica.