

CARACTERISTICAS

ADJUNTAR FICHA TECNICA

TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO DE COMPRESIÓN CON BARRIL LARGO 25 MM² 1h 1/2 "35 KV

- Uso: Conexiones eléctricas
- Sección del conductor: 25 mm²
- 35 KV
- Temperatura nominal: 90°C
- Deberá soportar cargas hasta 130 °C

- Tipo de barril: Largo
- Material: Cobre estañado
- Adjuntar Ficha Técnica.

TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO CONDUIT FLEXIBLE CON FORRO LIVIANO DE PVC 2 in

- Tubería flexible Conduit
- Acabado: Galvanizado con forro de PVC
- Tipo de material: Acero
- Forro liviano
- Medida: 2 in
- Adjuntar Ficha Técnica.

CONECTOR CURVO HERMÉTICO UL DE 90° 3/4 in

- Conector curvo
- Material: Aleación de Zinc
- Hermético
- Certificación: UL
- Para conexiones de 90°
- Medida: 3/4 in
- Adjuntar Ficha Técnica.

CONECTOR HERMETICO DE ACERO 2 in

- Conector recto hermético
- Uso: Conexiones y sellar conductos flexibles tipo B impermeables.
- Material: Acero
- Medida: 2 in
- Adjuntar Ficha Técnica.