

Odyssey OLED G8 LS34DG850SLXPE

SAMSUNG

Monitor Gaming Odyssey OLED G8 de 34"

- Panel OLED antirreflejo y resolución ultra WQHD.
- Tasa de refresco de 175 Hz.
- Tiempo de respuesta de 0.03ms GTG.
- Smart TV con speaker integrado.



1 POWER 2 DP IN 3 HDMI IN 4 HDMI IN 5 USB Type-B Upstream
6 USB Type-A Downstream 7 USB Type-A Downstream

Especificaciones

Pantalla	Tamaño de pantalla (clase)	PANTALLA LCD CON RETROILUMINACION LED 34.0" 3440X1440 PÍXELES
	Plano / Curvo	Curvo
	Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm)	800.1(H) x 337.1(V)
	Curvatura de la pantalla	1800R
	Relación de aspecto	21:09
	Tipo de panel	OLED
	Cobertura contra quemaduras en garantía	Quemado en uso normal cubierto por la garantía. (Pero no cubierto por uso comercial, abuso o mal uso)
	Brillo (típico)	250 cd/m²
	Brillo (mín.)	200 cd/m²
	Relación de contraste (estática)	1,000,000:1 (Typ.)
	Relación de contraste (dinámico)	No
	HDR (alto rango dinámico)	HDR10
	HDR10+	HDR10+ Gaming
	Atenuación local mini LED	No
	Resolución	UWQHD (3,440 x 1,440)
	Tiempo de respuesta (ms)	0.03ms(GTG)
	Ángulo de visión (H/V)	178° /178°
	Soporte de color	Max 1B
	Gama de colores (NTSC)	No
	Gama de colores (cobertura DCI)	99%
	Gama de colores (cobertura sRGB)	No
	Velocidad de fotogramas	Max 175Hz

Características Generales	Modo protección de ojos	Si
	Sin parpadeo	Si
	Picture-In-Picture	No
	Picture-By-Picture	No
	Quantum Dot Color	Si
	Tamaño de imagen	Si
	Daisy Chain	No
	Certificación de Windows	Windows11
	FreeSync	FreeSync Premium Pro
	G-Sync	Compatible con G-Sync
	Sincronización adaptativa VESA	No
	Temporizador de apagado Plus	Si
	Ecualizador negro	No
	Punto AIM virtual	Si
	Core Sync	Si
	Game Bar	Si
	Gaming Hub	Si (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU)
	HDMI-CEC	Si
	Auto Source Switch+	Si
	Imagen adaptable	Si

Audio	Parlantes	Si
	Salida de parlantes	10W
	Sonido adaptativo	Sonido adaptativo Pro
Calibración	Ajuste de fábrica	Si
	Informe de calibración de fábrica	Si
Diseño	Color frontal	PLATA
	Color trasero	PLATA
	Color del soporte	Plata
	Tipo de soporte	HAS
	HAS (Soporte Ajustable en Altura)	120.0 ±5.0
	Inclinación	-2.0° (±2.0°) ~ +20.0° (±2.0°)
	Giro	No
	Pivote	-3.0° (±2.0°) ~ +3.0° (±2.0°)
Energía	Montaje en pared	100 x 100
	Fuente de alimentación	AC100~240V ~50/60Hz
	Consumo de energía (máx.)	180 W
	Tipo	Adaptador externo

Dimensión	Dimensión del conjunto con soporte (WxHxD)	813.6 x 522.3 x 192.8 mm
	Dimensión del conjunto sin soporte (WxHxD)	813.6 x 363.5 x 128.1 mm
	Dimensiones del paquete (WxHxD)	948 x 185 x 456 mm
Peso	Peso del conjunto con soporte	7.5 kg
	Peso del conjunto sin soporte	5.5 kg
	Peso del paquete	11.8 kg
Accesorios	Cable de poder	Si
	Largo del cable de poder	1.5 m
	Cable HDMI	No
	Cable DP	Si
	Cable ascendente USB tipo A a B	Si
	Control remoto	Si

Especificaciones

Interfaz	Pantalla inalámbrica	Si
	D-Sub	No
	DVI	No
	Display Port	1 EA
	Versión Display Port	1.4
	Mini-Display Port	No
	HDMI	2 EA
	HDMI Version	2.1
	Micro HDMI	No
	Entrada de audio	No
	Auricular	No
	Puertos USB	2
	Versión USB Hub	USB3.0
	USB-C	No
	Alimentación de carga USB-C	No
	Puerto Thunderbolt	No
	Ethernet (LAN)	No
	WLAN (WiFi)	Si WiFi5
	Bluetooth	Si (5.2)
	Cámara incorporada	No
	Certificación Windows Hello	No

Unidad	Unidad
Modelo	G85SD
Nro Parte	LS34DG850SLXPE
Empaque	Caja
Garantía	36 meses on-site