

SOLICITUD DE COTIZACIÓN CCMN N°

2471

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000884

Señores :		RUC :	
Dirección :			
Teléfono :		Fax :	
Email :		Fecha :	
Concepto :		Moneda:	

ITEM	CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
602218040002	1	UND.	COLORIMETRO PORTATIL DIGITAL PARA DETERMINACION DEL CLORO  IMAGEN REFERENCIAL CARACTERISTICAS - Absorbancia: 0 – 2,5 Abs - Memoria Interna: Últimas 50 mediciones - Ancho de banda espectral: Ancho de banda del filtro de 15 nm - Compatibilidad celda de muestra: 1 cm (10 mL), 25 mm (10 mL) - Condiciones de operación: 0 – 50 °C; 0 – 90 % de humedad relativa (sin condensación). - Detector: Fotodiodo de silicio - Dimensiones (A x A x P): 34 mm x 69 mm x 157 mm - Fuente de alimentación: Cuatro pilas alcalinas AAA; vida útil aproximada de 5000 tests - Longitud de onda: 528 ±2 nm. - Método de medición: DPD - Pantalla: LCD con retroiluminación - Parámetro: Cloro libre + total - Peso: 0,25 kg - Protección de la carcasa (IP): IP67, resistente al agua a 1 m durante 30 minutos - Rango de medición: 0,02 – 2,00 mg/L Cl2 y 0,1 – 8,0 mg/L Cl2 - CAPACITACIÓN: en el uso del equipo. - Accesorios: * Cubeta de muestra, redonda de 1 pulgada, vidrio, 6 unidades  * Kit de estándares secundarios SpecCheck de cloro LR, DPD  * Cubeta de muestra, redonda de 1 pulgada, poliestireno, 2 unidades  * Pilas, AAA, alcalinas, 1,5 V, paquete de 4  * Maletín de transporte  - GARANTIA: 12 MESES		

602219170004	1	UND.	CONDUCTIMETRO - CONDUCTIVIMETRO DIGITAL . CARACTERISTICAS - Rango EC: 0.01 µS/cm - 500 ms/cm EC; - Resolución 0.01 µS/cm- 0,1 ms/cm - Rango TDS 0 mg/L - 500 g/L TDS; Resolución 0.01 mg/L- 0,1 g/L - Rango Salinidad: Salinidad 0,1 mg/L - 0,1 g/L - Precisión: ± 1% - 2% - Calibración Automática EC en 03 puntos con valores memorizados de (84, 1413, 12880mS/cm y otros - Pantalla LCD - Con memoria almacenamiento de 50 ultimas lecturas - CAPACITACIÓN: en el uso del equipo. - Accesorios: * Maletín de transporte * Manual de usuario completo impreso e idioma español * Software en CD-ROM * Estandares de calibración * Pilas - GARANTIA: 12 MESES		
60226782002	1	UND.	PEACHIMETRO - PH PORTATIL CON BATERIA Y ELECTRODOS CARACTERISTICAS - Lectura simultanea de pH, mV o ISE y mediciones de temperatura en la pantalla LCD con retroiluminación - Rango de medida de pH, DE -2 A 19.999 - Pantalla LCD iluminada - Temperatura: -5,0 + 105,0 ± 0.1°c resolución 0.1 - Exactitud - 2,0 ... + 20,0 ± 0,1; - 2,00 ... + 20,00 ± 0,01; - 2,000 ... + 19,999 ± 0,005 - Resolución de pH, 0.1 - 0.01 – 0.001 - Rango de medición en mV: ± 2000mV; resolución hasta 1; exactitud hasta ± 1 mv - Electrodo de PH de combinación con cuerpo epoxico y sensor de temperatura integrado - Calibración de pH en tres puntos de calibración a más y reconocimiento automático de soluciones BUFFER USA, NIST, DIN. - Calibración automática en 3 puntos - Operación a batería - CAPACITACIÓN: en el uso del equipo. - Accesorios: * Sensor de temperatura integrado * Maletín de transporte * Estándares de calibración (4,7,10) con fecha de vencimiento aprox de 01 año * Manual de usuario completo impreso e idioma español * Software en CD-ROM * Solución electrolítica (Cloruro de potasio). * Paño para limpiar celdas * Pilas - GARANTIA: 12 MESES		
602295540002	1	UND.	TURBIDIMETRO DIGITAL  IMAGEN REFERENCIAL CARACTERISTICAS - Principio de medición: Nefelométrico según EPA Method 180.1 y método Estándar 2130B - Rango: 0.01 - 1000 NTU a más - Exactitud: ± 2 - 3% de la lectura. - Almacenamiento de datos: 500 lecturas. - Resolución: 0.01 NTU en el rango más bajo y 1NTU en rango alto - Fuente de luz: lámpara de tungsteno o según especificaciones del fabricante. - Fuente de energía: baterías alcalinas AA recargable con 200 horas a más mejoras de alimentación de energía. - Tamaño de muestra requerida: 10 ml a 15 ml. - Medidor con protección IP66 - IP67 Según IEC 529. - Accesorios: * Maletín de transporte * 04 estándares primarios de calibración a mas <0,1 NTU; 10 NTU; 100 NTU y 1000 NTU, con fecha de vencimiento aprox de 01 año * Manual de usuario completo impreso e idioma español * Software en CD-ROM * Incluye celdas de muestra * Aceite de silicona y paño de limpieza * Pilas - GARANTIA: 12 MESES		
				TOTAL	

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a :
 en la siguiente dirección : Teléfono :

Condiciones de Compra :

Forma de Pago:
 Garantía:
 La Cotización debe incluir el I.G.V. :
 Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio :
 Tipo de Moneda :
 Validez de la cotización :
 Indicar Marca de Procedencia
 Tipo de Cambio :

Atentamente,