

<p>CARACTERÍSTICAS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo: Disco duro interno</li> <li>• Capacidad: 16 TB por unidad</li> <li>• Interfaz: SATA III (6 Gb/s)</li> <li>• Factor de forma: 3.5 pulgadas</li> <li>• Velocidad de rotación: 7200 RPM (o tecnología equivalente optimizada para uso continuo)</li> <li>• Caché: mínimo 256 MB</li> </ul> <p><b>Condiciones de operación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseñado para funcionamiento continuo 24/7</li> <li>• Optimizado para cargas de trabajo intensivas de escritura y lectura secuencial</li> <li>• Soporte para sistemas de grabación continua de datos</li> <li>• Alta tolerancia a vibraciones y operación en arreglos múltiples de discos</li> </ul> <p><b>Confiabilidad:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MTBF mínimo: 1,000,000 horas o superior</li> </ul>
------------------------	---



**UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA**

**ANEXO N° 02**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONTRATOS MENORES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tasa de carga de trabajo: mínimo 180 TB/año</li> </ul> <p><b>Características adicionales:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tecnología de optimización para múltiples bahías</li> <li>• Bajo consumo energético</li> <li>• Bajo nivel de ruido</li> <li>• Compatible con sistemas de almacenamiento en red o grabación continua.</li> <li>• Incluye instalación.</li> </ul>
--	---