



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL

GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD

SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

«Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia»

ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES

1. SOLICITANTE:

La Sub-Gerencia de Infraestructura de la Gerencia Territorial de Padre Abad

2. ÁREA USUARIA:

- ✚ Gobierno Regional de Ucayali
- ✚ Gerencia Territorial de Padre Abad.
- ✚ La Sub-Gerencia de Infraestructura

3. INFORMACION PRESUPUESTAL

1.1. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: C0088

1.2. PRODUCTO// META: 0020

1.3. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Directamente Recaudados

4. OBJETIVO DEL BIEN

El presente requerimiento tiene por objeto la **ADQUISICION DE REPUESTOS COMPLETOS DEL SISTEMA DE RODAMIENTO DEL TRACTOR ORUGA D6T DEL POOL DE MAQUINARIAS** a cargo de la sub- Gerencia de Infraestructura, las mismas que serán utilizadas para repotenciar la operatividad del vehículo para realizar trabajos de atención a la población; a fin de dar cumplimiento a los trabajos que se realizarán.

5. FINALIDAD PUBLICA

El presente requerimiento, tiene por finalidad realizar la compra de **ADQUISICION DE REPUESTOS COMPLETOS DEL SISTEMA DE RODAMIENTO DEL TRACTOR ORUGA D6T DEL POOL DE MAQUINARIAS** a cargo de la sub- Gerencia de Infraestructura, con la finalidad de atender a toda la población de la provincia de Padre Abad.

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL BIENES A CONTRATAR:

6.1. CARACTERISTICAS TECNICAS:

ITEM	CARACTERISTICAS TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
01	AA:6V1792 BOLT LOS PERNOS DE CADENA SE UTILIZAN PARA CONECTAR LAS ZAPATAS DE CADENA AL CONJUNTO DE ESLABÓN. • BOLT LENGTH (IN): 2.375 • TIPO DE PERNO: PERNOS DE CADENA • GRIP LENGTH (IN): 1.437 • MATERIAL: ACERO DE BORO • TAMAÑO DEL PERNO (PULG): 3/4 • THREAD SIZE (IN): 0.03 • COATING: OIL WITH CORROSION INHIBITOR • CLASS OR GRADE: CAT/ASTM F2882 (170 KSI) • HAND OF THREAD: RH	UNIDAD	320

3
C.c.
Archivo
File Personal



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL

GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD

SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

«Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia»

	• LOCKING FEATURE: NONE		
4 02	AA:9S1838 BOLT-TRACK LOS PERNOS MAESTROS DE LA CADENA SE UTILIZAN PARA CONECTAR LA ZAPATA DE CADENA MAESTRA AL ESLABÓN DE LA CADENA MAESTRO. • BOLT LENGTH (IN): 4.125 • TIPO DE PERNO: PERNOS DE ESLABÓN MAESTRO DE DOS PIEZAS • GRIP LENGTH (IN): 3.051 • MATERIAL: ACERO DE BORO • TAMAÑO DEL PERNO (PULG): 3/4 • THREAD SIZE (IN): 0.03 • COATING: OIL WITH CORROSION INHIBITOR • CLASS OR GRADE: CAT/ASTM F2882 (170 KSI) • HAND OF THREAD: RH • LOCKING FEATURE: NONE	UNIDAD	08
2 03	AA:8T0360 BOLT LOS PERNOS DE CADENA SE UTILIZAN PARA CONECTAR LAS ZAPATAS DE CADENA AL CONJUNTO DE ESLABÓN. • BOLT LENGTH (IN): 3.543 • TIPO DE PERNO: PERNO DE CABEZA HEXAGONAL • RECUBRIMIENTO: FOSFATO DE ZINC Y ACEITE • GRIP LENGTH (IN): 1.732 • MATERIAL: ACERO, ALEACIÓN DE ZINC, ALEACIÓN DE ACERO BAJA, ACERO DE CARBONO • TAMAÑO DEL PERNO (PULG): 0.7874 • THREAD SIZE (IN): 0 • CLASS OR GRADE: ISO 898-1 CLASS 10.9 • HAND OF THREAD: RH • LOCKING FEATURE: NONE	UNIDAD	56
9 04	AA:6V0937 BOLT LOS TORNILLOS CAT DE UNA PULGADA Y LAS ARANDELAS Y TUERCAS ENDURECIDAS CORRESPONDIENTES FORMAN UN SISTEMA ADAPTADO QUE PRODUCE CARGAS DE SUJECIÓN ELEVADAS Y CONSTANTES. • BOLT LENGTH (IN): 2.087 • BOLT TYPE: HEX HEAD • GRIP LENGTH (IN): 1.181 • MATERIAL: ACERO DE CARBONO • THREAD SIZE (IN): 0.025 • CLASS OR GRADE: CAT/ASTM F2882 (170 KSI) • HAND OF THREAD: RH • LOCKING FEATURE: NONE	UNIDAD	25
10 05	AA:1S1860 NUT LAS TUERCAS DE CADENA SE UTILIZAN PARA CONECTAR LAS ZAPATAS DE CADENA AL CONJUNTO DE ESLABÓN. • THICKNESS (IN): 0.748 • TIPO DE TUERCA: TUERCAS DE CADENA • TAMAÑO DE ROSCA (PULG: TPI) (PULG): 3/4-16 • MATERIAL: ACERO DE CARBONO, FLUIDO DE RECUBRIMIENTO • THREAD SIZE (IN): 0.03 • DRIVE (IN): 1.126 • COATING: OIL WITH CORROSION INHIBITOR • CLASS OR GRADE: CAT/SAE J995 GRADE 8+ (170 KSI) • HAND OF THREAD: RH	UNIDAD	320
11 06	AA:7H3607 NUT LAS PIEZAS DE TORNILLERÍA CAT® ESTÁN DISEÑADAS PARA APLICACIONES ESPECÍFICAS EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO, LA RESISTENCIA, LA CARGA DE SUJECIÓN Y EL RENDIMIENTO ANTERIOR. LOS OTROS FABRICANTES NO CUENTAN CON ESTA INFORMACIÓN. SE LAS SELECCIONAN PARA QUE DUREN HASTA LA RECONSTRUCCIÓN O HASTA EL FINAL DE LA VIDA ÚTIL DE LA MÁQUINA. SI BIEN PUEDE PARECER QUE LAS PIEZAS DE TORNILLERÍA NO FABRICADAS POR CAT SON ADECUADAS PARA LA MÁQUINA, NINGUNA EMPRESA CONOCE SU EQUIPO COMO NOSOTROS. • ALTURA (PULG): 0.72 • THICKNESS (IN): 0.731	UNIDAD	25

C.C.
Archivo
File Personal



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL

GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD

SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

«Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia»

	• TIPO DE TUERCA: TUERCA HEXAGONAL • MANDO (PULG): 0.938 • TAMAÑO DE ROSCA (PULG: TPI) (PULG): 5/8-18 • MATERIAL: ACERO, ACERO DE CARBONO, ALEACIÓN DE ZINC • DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL: 20+% MÁS FUERTES QUE SAE J995 GRADO 8 • RECUBRIMIENTO: - • PASO DE ROSCA DEL ORIFICIO: 18 • THREAD SIZE (IN): 0.025 • CLASS OR GRADE: CAT/SAE J995 GRADE 8+ (170 KSI) • HAND OF THREAD: RH		
07	AA:25S658 WASHER LAS PIEZAS DE TORNILLERÍA CAT® ESTÁN DISEÑADAS PARA APLICACIONES ESPECÍFICAS EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO, LA RESISTENCIA, LA CARGA DE SUJECCIÓN Y EL RENDIMIENTO ANTERIOR. FABRICANTES NO CUENTAN CON ESTA INFORMACIÓN. SE LAS SELECCIONAN PARA QUE DUREN HASTA LA RECONSTRUCCIÓN O HASTA EL FINAL DE LA VIDA ÚTIL DE LA MÁQUINA. SI BIEN PUEDE PARECER QUE LAS PIEZAS DE TORNILLERÍA NO FABRICADAS POR CAT SON ADECUADAS PARA LA MÁQUINA, NINGUNA EMPRESA CONOCE SU EQUIPO COMO NOSOTROS. • MATERIAL: ACERO ENDURECIDO, ALEACIÓN DE ACERO BAJA, ALEACIÓN DE ZINC, ACERO DE CARBONO • TIPO DE ARANDELA: ARANDELA PLANA • SE ADAPTA A DISTINTOS TAMAÑOS DE PERNOS (PULG): 5/8 • RECUBRIMIENTO: LA COMBINACIÓN DE FOSFATO DE ZINC Y ACEITE OFRECE PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN HASTA EL PUNTO DEL ENSAMBLAJE (SE RECOMIENDA APLICAR PINTURA PARA LAS APLICACIONES EXTERIORES). • RESISTENCIA DE NIEBLA SALINA DE 72 HORAS AL ÓXIDO ROJO. COLOR DE REVESTIMIENTO: DE GRIS OSCURO A NEGRO. • DIÁMETRO EXTERIOR (PULG): 1.142 • GROSOR (PULG): 0.118 • OUTSIDE DIAMETER (IN): 1.142 • INSIDE DIAMETER (IN): 0.669	LOS OTROS UNIDAD	25
08	AA:8T3282 WASHER LOS PERNOS Y LAS CORRESPONDIENTES ARANDELAS Y TUERCAS ENDURECIDAS CAT FORMAN UN SISTEMA DE ACOPLAMIENTO QUE PRODUCE CARGAS DE SUJECCIÓN PESADAS EN FORMA CONSTANTE. • MATERIAL: ACERO ENDURECIDO, ALEACIÓN DE ZINC, ALEACIÓN DE ACERO BAJA • TIPO DE ARANDELA: ARANDELA PLANA • SE ADAPTA A DISTINTOS TAMAÑOS DE PERNOS (PULG): 3/4 • RECUBRIMIENTO: LA COMBINACIÓN DE FOSFATO DE ZINC Y ACEITE OFRECE PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN HASTA EL PUNTO DEL ENSAMBLAJE (SE RECOMIENDA APLICAR PINTURA PARA LAS APLICACIONES EXTERIORES). • RESISTENCIA DE NIEBLA SALINA DE 72 HORAS AL ÓXIDO ROJO. COLOR DE REVESTIMIENTO: DE GRIS OSCURO A NEGRO. • DIÁMETRO EXTERIOR (PULG): 1.378 • GROSOR (PULG): 0.138 • ENDURECIDO: SI • ACABADO: RECUBRIMIENTO DE FOSFATO Y ACEITE • OUTSIDE DIAMETER (IN): 1.378 • INSIDE DIAMETER (IN): 0.866	UNIDAD	56
09	AA:1730946 SEGMENT-3PRO - CON LAS RUEDAS MOTRICES SE TRANSFIERE LA POTENCIA DEL MOTOR A LOS CONJUNTOS DE ESLABÓN Y SE LOS CONECTA PARA GENERAR MOVIMIENTO. - LOS COMPONENTES DE ACERO DURO USAN UN MATERIAL PATENTADO CATERPILLAR RESISTENTE AL DESGASTE QUE MEJORA LA VIDA ÚTIL. • NÚMERO DE SEGMENTOS DE RUEDA MOTRIZ: 5 • TAMAÑO DEL PERNO (PULG): 17.8 • NÚMERO DE DIENTES DE LA RUEDA MOTRIZ: 5 • NÚMERO DE PERNOS DE LA RUEDA MOTRIZ: 5 • BACK LASH (IN): 0.079 • SOUND SEGMENT: NO • RELIEVED: NO • PITCH CIRCLE RADIUS (IN): 16.054 • POCKET ANGLE (DEGREES): 40 • PITCH (IN): 7.985 • INNER RADIUS (IN): 12.126	UNIDAD	10

C.c.
Archivo
File Personal



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL

GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD

SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

«Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia»

	- BUSHING RADIUS (IN): 1.433 - PACKING OFFSET RADIUS (IN): 16.004 - MATERIAL TYPE: TOUGH STEEL - BOLT CIRCLE RADIUS (IN): 12.953 - SPROCKET MOUNTING TYPE: OFFSET - MATERIAL: ALLOY STEEL - UC SYSTEM: ABRASION, HDXL, HYBRID, HD - BOLT THREAD SIZE: 0.625 - TOOTH WIDTH (IN): 3.071 - NUMBER OF TEETH: 5 - NUMBER OF BOLTS: 5 - TIP RADIUS (IN): 16.26		
5 10	AA:2355974 ROLLER GP CA LOS RODILLOS DE SOPORTE SOSTIENEN EL PESO DE LA MÁQUINA, LA GUÍAN A TRAVÉS DE LA CADENA Y PROPORCIONAN UN SOPORTE DE LA TENSIÓN DE LA CADENA. - OUTSIDE SPREAD (IN): 8.031 - TAMAÑO DEL PERNO (PULG): 0.3937 - TIPO DE BRIDA: BRIDA SIMPLE - DIÁMETRO DE LA BRIDA (PULG): 8.8 - DIÁMETRO DE BANDA DE RODADURA (PULG): 7.9 - SHAFT MOUNTING LENGTH (IN): 4.654 - APPLICATION: STANDARD APPLICATION - FLANGE OD (IN): 8.799 - SHAFT OD (IN): 2.249 - MATERIAL: SEALANTS / ADHESIVES ADHESIVE - UC SYSTEM: ABRASION, GD, HD, HYBRID, HDXL - MOUNT TYPE: CANTILEVER - TREAD OD (IN): 7.854 - INSIDE SPREAD (IN): 2.146	UNIDAD	02

6.1.1. DESCRIPCION GRAFICA

1-AA:2S5658 WASHER



2S-5658: Arandela de
17 mm de diámetro interior

2- AA:8T0360 BOLT



8T-0360: Tornillo M20 de
cabeza hexagonal de 2,5 x
90 mm

3- AA:6V1792 BOLT



6V-1792: Perno de
60,33 mm de largo con
rosca de 3/4-16

C.c.
Archivo
File Personal



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL

GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

«Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia»

4-AA:9S1838 BOLT-TRACK



9S-1838: Rosca de
104,78 mm de largo con
perno con rosca de 3/4-16

5-AA:2355974 ROLLER GP CA



235-5974: Rodillo de
soporte

6-AA:1730946 SEGMENT - 3PRO



173-0946: Segmento de la
rueda motriz

7-AA:8T3282 WASHER



8T-3282: Arandela dura de
3,5 mm de grosor

8- AA:6V0937 BOLT



6V-0937: Tornillo roscado
de 5/8-18 y 53 mm de
largo

9- AA:1S1860 NUT

10-AA:7H3607 NUT


C.c.
Archivo
File Personal




GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL

GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

«Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia»



1S-1860: Tuerca de
cadena con rosca de
0,750-16 X 19



7H-3607: Tuerca
hexagonal gruesa roscada
de 5/8-18

- 6.2. **Condiciones de Operación:**
No corresponde
- 6.3. **Embalaje y Rotulado (de corresponder)**
El bien debe estar debidamente sellado
- 6.4. **Vigencia del producto**
No Corresponde
- 6.5. **Sistema de contratación**
No Corresponde
- 6.6. **Visitas y muestra**
No corresponde

- 6.7. **Otras Obligaciones del contratista**
No corresponde

7. PERFIL DEL PROVEEDOR

7.1 A LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

- El proveedor deberá cumplir los siguientes requisitos y acreditarlos
- Persona Jurídica y/o Natural.
- Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP), si la propuesta económica es >UIT.
- Contar con Código de Cuenta Interbancaria (CCI)- cuenta relacionada al número RUC.
- Contar con registro único de contribuyentes (RUC), vigente
- Declaración jurada simple de no estar impedido y/o inhabilitado para contratar por el estado
- Declaración Jurada de contar con toda la documentación obligatoria mínima exigida según corresponda
- Otros requisitos, deberán ser detallados por el área usuaria.

8. FORMAS DE PAGO:

El pago se efectuará de UNICA por el bien entregado, luego de la conformidad del bien, el proveedor deberá adjuntar su comprobante de pago, Guía de Remisión, y CCI.

C.c.
Archivo
File Personal



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL

GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

«Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia»

Asimismo, el pago se efectuará mediante abono en el Código de Cuenta Interbancaria (CCI) previa presentación de los vales de consumo los mismo que deberán estar firmadas con el área usuaria y por el responsable del abastecimiento (El proveedor), además de ello deberá adjuntar el comprobante de pago correspondiente; para lo cual El Proveedor deberá comunicar su Código de Cuenta Interbancario (CCI), para su validación, mediante una Carta de Autorización correspondiente.

9. GARANÍA COMERCIAL:

No corresponde

10. MUESTRAS:

No Corresponde

11. PLAZO DE ENTREGA:

El plazo de entrega de los bienes será a los 05 días calendarios, contabilizados desde el día siguiente de la notificación de la Orden de Compra.

ITEM	CARACTERISTICAS TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
01	AA:6V1792 BOLT LOS PERNOS DE CADENA SE UTILIZAN PARA CONECTAR LAS ZAPATAS DE CADENA AL CONJUNTO DE ESLABÓN. - BOLT LENGTH (IN): 2.375 - TIPO DE PERNO: PERNOS DE CADENA - GRIP LENGTH (IN): 1.437 - MATERIAL: ACERO DE BORO - TAMAÑO DEL PERNO (PULG): 3/4 - THREAD SIZE (IN): 0.03 - COATING: OIL WITH CORROSION INHIBITOR - CLASS OR GRADE: CATIASTM F2882 (170 KSI) - HAND OF THREAD: RH - LOCKING FEATURE: NONE	UNIDAD	320
02	AA:9S1838 BOLT-TRACK LOS PERNOS MAESTROS DE LA CADENA SE UTILIZAN PARA CONECTAR LA ZAPATA DE CADENA MAESTRA AL ESLABÓN DE LA CADENA MAESTRO. - BOLT LENGTH (IN): 4.125 - TIPO DE PERNO: PERNOS DE ESLABÓN MAESTRO DE DOS PIEZAS - GRIP LENGTH (IN): 3.051 - MATERIAL: ACERO DE BORO - TAMAÑO DEL PERNO (PULG): 3/4 - THREAD SIZE (IN): 0.03 - COATING: OIL WITH CORROSION INHIBITOR - CLASS OR GRADE: CATIASTM F2882 (170 KSI) - HAND OF THREAD: RH - LOCKING FEATURE: NONE	UNIDAD	08
03	AA:8T0360 BOLT LOS PERNOS DE CADENA SE UTILIZAN PARA CONECTAR LAS ZAPATAS DE CADENA AL CONJUNTO DE ESLABÓN. - BOLT LENGTH (IN): 3.543 - TIPO DE PERNO: PERNO DE CABEZA HEXAGONAL - RECUBRIMIENTO: FOSFATO DE ZINC Y ACEITE - GRIP LENGTH (IN): 1.732	UNIDAD	56

C.c.
Archivo
File Personal



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL

GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD

SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

«Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia»

	- MATERIAL: ACERO, ALEACIÓN DE ZINC, ALEACIÓN DE ACERO BAJA, ACERO DE CARBONO - TAMAÑO DEL PERNO (PULG): 0.7874 - THREAD SIZE (IN): 0 - CLASS OR GRADE: ISO 898-1 CLASS 10.9 - HAND OF THREAD: RH - LOCKING FEATURE: NONE		
04	AA:6V0937 BOLT LOS TORNILLOS CAT DE UNA PULGADA Y LAS ARANDELAS Y TUERCAS ENDURECIDAS CORRESPONDIENTES FORMAN UN SISTEMA ADAPTADO QUE PRODUCE CARGAS DE SUJECCIÓN ELEVADAS Y CONSTANTES. - BOLT LENGTH (IN): 2.087 - BOLT TYPE: HEX HEAD - GRIP LENGTH (IN): 1.181 - MATERIAL: ACERO DE CARBONO - THREAD SIZE (IN): 0.025 - CLASS OR GRADE: CAT/ASTM F2882 (170 KSI) - HAND OF THREAD: RH - LOCKING FEATURE: NONE	UNIDAD	25
05	AA:1S1860 NUT LAS TUERCAS DE CADENA SE UTILIZAN PARA CONECTAR LAS ZAPATAS DE CADENA AL CONJUNTO DE ESLABÓN. - THICKNESS (IN): 0.748 - TIPO DE TUERCA: TUERCAS DE CADENA - TAMAÑO DE ROSCA (PULG: TPI) (PULG): 3/4-16 - MATERIAL: ACERO DE CARBONO, FLUIDO DE RECUBRIMIENTO - THREAD SIZE (IN): 0.03 - DRIVE (IN): 1.126 - COATING: OIL WITH CORROSION INHIBITOR - CLASS OR GRADE: CAT/SAE J995 GRADE 8+ (170 KSI) - HAND OF THREAD: RH	UNIDAD	320
06	AA:7H3607 NUT LAS PIEZAS DE TORNILLERÍA CAT® ESTÁN DISEÑADAS PARA APLICACIONES ESPECÍFICAS EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO, LA RESISTENCIA, LA CARGA DE SUJECCIÓN Y EL RENDIMIENTO ANTERIOR. FABRICANTES NO CUENTAN CON ESTA INFORMACIÓN. SE LAS SELECCIONAN PARA QUE DUREN HASTA LA RECONSTRUCCIÓN O HASTA EL FINAL DE LA VIDA ÚTIL DE LA MÁQUINA. SI BIEN PUEDE PARECER QUE LAS PIEZAS DE TORNILLERÍA NO FABRICADAS POR CAT SON ADECUADAS PARA LA MÁQUINA, NINGUNA EMPRESA CONOCE SU EQUIPO COMO NOSOTROS. - ALTURA (PULG): 0.72 - THICKNESS (IN): 0.731 - TIPO DE TUERCA: TUERCA HEXAGONAL - MANDO (PULG): 0.938 - TAMAÑO DE ROSCA (PULG: TPI) (PULG): 5/8-18 - MATERIAL: ACERO, ACERO DE CARBONO, ALEACIÓN DE ZINC - DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL: 20+% MÁS FUERTES QUE SAE J995 GRADO 8 - RECUBRIMIENTO: - - PASO DE ROSCA DEL ORIFICIO: 18 - THREAD SIZE (IN): 0.025 - CLASS OR GRADE: CAT/SAE J995 GRADE 8+ (170 KSI) - HAND OF THREAD: RH	LOS OTROS UNIDAD	25
07	AA:25S658 WASHER LAS PIEZAS DE TORNILLERÍA CAT® ESTÁN DISEÑADAS PARA APLICACIONES ESPECÍFICAS EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO, LA RESISTENCIA, LA CARGA DE SUJECCIÓN Y EL RENDIMIENTO ANTERIOR. FABRICANTES NO CUENTAN CON ESTA INFORMACIÓN. SE LAS SELECCIONAN PARA QUE DUREN HASTA LA RECONSTRUCCIÓN O HASTA EL FINAL DE LA VIDA ÚTIL DE LA MÁQUINA. SI BIEN PUEDE PARECER QUE LAS PIEZAS DE TORNILLERÍA NO FABRICADAS POR CAT SON ADECUADAS PARA LA MÁQUINA, NINGUNA EMPRESA CONOCE SU EQUIPO COMO NOSOTROS. - MATERIAL: ACERO ENDURECIDO, ALEACIÓN DE ACERO BAJA, ALEACIÓN DE ZINC, ACERO DE CARBONO - TIPO DE ARANDELA: ARANDELA PLANA - SE ADAPTA A DISTINTOS TAMAÑOS DDE PERNOS (PULG):. 5/8 - RECUBRIMIENTO: LA COMBINACIÓN DE FOSFATO DE ZINC Y ACEITE OFRECE PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN HASTA EL PUNTO DEL ENSAMBLAJE (SE RECOMIENDA APLICAR PINTURA PARA LAS APLICACIONES EXTERIORES).	LOS OTROS UNIDAD	25



C.c.
Archivo
File Personal



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL

GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

«Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia»

	RESISTENCIA DE NIEBLA SALINA DE 72 HORAS AL ÓXIDO ROJO. COLOR DE REVESTIMIENTO: DE GRIS OSCURO A NEGRO. • DIÁMETRO EXTERIOR (PULG): 1.142 • GROSOR (PULG): 0.118 • OUTSIDE DIAMETER (IN): 1.142 • INSIDE DIAMETER (IN): 0.669		
08	AA:8T3282 WASMER LOS PERNOS Y LAS CORRESPONDIENTES ARANDELAS Y TUERCAS ENDURECIDAS CAT FORMAN UN SISTEMA DE ACOPLAMIENTO QUE PRODUCE CARGAS DE SUJECCIÓN PESADAS EN FORMA CONSTANTE. • MATERIAL: ACERO ENDURECIDO, ALEACIÓN DE ZINC, ALEACIÓN DE ACERO BAJA • TIPO DE ARANDELA: ARANDELA PLANA • SE ADAPTA A DISTINTOS TAMAÑOS DE PERNOS (PULG): 3/4 • RECUBRIMIENTO: LA COMBINACIÓN DE FOSFATO DE ZINC Y ACEITE OFRECE PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN HASTA EL PUNTO DEL ENSAMBLAJE (SE RECOMIENDA APLICAR PINTURA PARA LAS APLICACIONES EXTERIORES). • RESISTENCIA DE NIEBLA SALINA DE 72 HORAS AL ÓXIDO ROJO. COLOR DE REVESTIMIENTO: DE GRIS OSCURO A NEGRO. • DIÁMETRO EXTERIOR (PULG): 1.378 • GROSOR (PULG): 0.138 • ENDURECIDO: SÍ • ACABADO: RECUBRIMIENTO DE FOSFATO Y ACEITE • OUTSIDE DIAMETER (IN): 1.378 • INSIDE DIAMETER (IN): 0.866	UNIDAD	56
09	AA:1730946 SEGMENT-3PRO - CON LAS RUEDAS MOTRICES SE TRANSFIERE LA POTENCIA DEL MOTOR A LOS CONJUNTOS DE ESLABÓN Y SE LOS CONECTA PARA GENERAR MOVIMIENTO. - LOS COMPONENTES DE ACERO DURO USAN UN MATERIAL PATENTADO CATERPILLAR RESISTENTE AL DESGASTE QUE MEJORA LA VIDA ÚTIL. • NÚMERO DE SEGMENTOS DE RUEDA MOTRIZ: 5 • TAMAÑO DEL PERNO (PULG): 17.8 • NÚMERO DE DIENTES DE LA RUEDA MOTRIZ: 5 • NÚMERO DE PERNOS DE LA RUEDA MOTRIZ: 5 • BACK LASH (IN): 0.079 • SOUND SEGMENT: NO • RELIEVED: NO • PITCH CIRCLE RADIUS (IN): 16.054 • POCKET ANGLE (DEGREES): 40 • PITCH (IN): 7.985 • INNER RADIUS (IN): 12.126 • BUSHING RADIUS (IN): 1.433 • PACKING OFFSET RADIUS (IN): 16.004 • MATERIAL TYPE: TOUGH STEEL • BOLT CIRCLE RADIUS (IN): 12.953 • SPROCKET MOUNTING TYPE: OFFSET • MATERIAL: ALLOY STEEL • UC SYSTEM: ABRASION, HDXL, HYBRID, HD • BOLT THREAD SIZE: 0.625 • TOOTH WIDTH (IN): 3.071 • NUMBER OF TEETH: 5 • NUMBER OF BOLTS: 5 • TIP RADIUS (IN): 16.26	UNIDAD	10
10	AA:2355974 ROLLER GP CA LOS RODILLOS DE SOPORTE SOSTIENEN EL PESO DE LA MÁQUINA, LA GUÍA A TRAVÉS DE LA CADENA Y PROPORCIONAN UN SOPORTE DE LA TENSIÓN DE LA CADENA. • OUTSIDE SPREAD (IN): 8.031 • TAMAÑO DEL PERNO (PULG): 0.3937 • TIPO DE BRIDA: BRIDA SIMPLE • DIÁMETRO DE LA BRIDA (PULG): 8.8 • DIÁMETRO DE BANDA DE RODADURA (PULG): 7.9 • SHAFT MOUNTING LENGTH (IN): 4.654 • APPLICATION: STANDARD APPLICATION • FLANGE OD (IN): 8.799	UNIDAD	02



C.c.
Archivo
File Personal



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL

GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD

SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

«Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia»

	• SHAFT OD (IN): 2.249 • MATERIAL: SEALANTS / ADHESIVES ADHESIVE • UC SYSTEM: ABRASION, GD, HD, HYBRID, HDXL • MOUNT TYPE: CANTILEVER • TREAD OD (IN): 7.854 • INSIDE SPREAD (IN): 2.146		
--	--	--	--

12. RECEPCIÓN DEL BIEN:

El jefe del área almacén es el responsable de recibir e ingresar los bienes al almacén y de conformidad respecto a la cantidad de bienes recibidos. La recepción del bien en almacén no involucra conformidad del bien respecto al cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas.

13. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La conformidad del servicio será emitida por la Sub-Gerencia de Infraestructura de la Gerencia Territorial de Padre Abad, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, la cantidad y el cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueren necesarias, en concordancia a los presentes términos de referencia y, por tanto, generara la conformidad de servicio contratado.

14. PENALIDAD POR MORA: No Aplica

Necesariamente los términos de referencia deberán establecer la aplicación de la penalidad por mora, de acuerdo con el siguiente detalle:

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la contratación, se le aplicara al contratista una penalidad por mora por cada día de retraso, hasta por un monto máximo equivalente hasta el diez por ciento (10%) del monto del contrato o de ser el caso del ítem que debió ejecutarse.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a las siguientes formas:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

$$F = 0.40$$

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

15. OTRAS PENALIDADES:

No Aplica.

16. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL;

La GTPA puede resolver la Orden de Compra, en los siguientes casos:

C.c.
Archivo
File Personal



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL

GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD

SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

«Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia»

- a) Por incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.
 - b) Por acumulación del monto máximo de la penalidad por mora o por el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo.
 - c) Por paralización o reducción injustificada de la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.
 - d) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la ejecución, amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible o irresistible; o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o servicio que no sea imputable a las partes.
 - e) Por el incumplimiento a las obligaciones establecidas en la cláusula anticorrupción durante la ejecución contractual, da derecho al GTPA a resolver automáticamente y de pleno derecho al contrato, bastando para tal efecto que el GTPA remita una comunicación informando que se ha producido dicha resolución, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.
- Asimismo, puede resolver de forma total o parcial la orden de compra por mutuo acuerdo entre las partes, previa opinión del área usuaria.

17. SANCIONES

EL PROVEEDOR se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, siendo aplicable lo previsto en el artículo 50 de la N° 32069, LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS.

18. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR:

EL PROVEEDOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal con relación al contrato.

19. OBLIGACIÓN ANTICORRUPCIÓN

EL PROVEEDOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el PROVEEDOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, propiedad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL PROVEEDOR se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

20. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

C.c.
Archivo
File Personal





GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL

GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

«Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia»

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente contratación son resueltos mediante trato directo, conciliación y/o acción judicial.

21. RECEPCION Y CONFORMIDAD DEL BIEN:

La conformidad del bien será otorgada por la Sub-Gerencia de Infraestructura, quienes verifican el cumplimiento del bien entregado, tal como lo establece el Artículo 143° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en un plazo que no exceda de los diez (7) días calendarios de ser recibidos estos y, por tanto, generara la conformidad de bien o de los bienes contratados.


GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
ING. ROVER RODAS BOSMEDIANO
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

JEFE DEL AREA USUARIA

C.c.
Archivo
File Personal