

CARACTERÍSTICAS	1. SOLDADURA ELECTRICA SUPERSITO E7018 Características técnicas ○ Tipo: Electrodo revestido ○ Certificación: AWS E7018 ○ Diámetro: 1/8" (3.25 mm) ○ Longitud: 14" (350 mm) ○ Propiedades mecánicas (AWS A5.1/AWS A5.1M:2012): ○ Resistencia a la tensión: 70 ksi (490 MPa) ○ Resistencia a la cedencia: 58 ksi (400 MPa) ○ Elongación: 22% mín. ○ Se deberá adjuntar ficha técnica. 2. CEPILLO CIRCULAR DE ALAMBRE DE ACERO TRENZADO 4 1/2 IN Características técnicas ○ Material de alambre Acero al carbono de alta resistencia (alta tenacidad) ○ Diámetro exterior 4 1/2 in (115 mm) ○ Tipo de alambre Trenzado, anudado de alto impacto ○ Grosor de Hilo 0.50 mm ○ Rosca M14 x 2.0 o eje 5/8" - 11 ○ Velocidad Máxima 12,500 - 13,300 RPM ○ Compatibilidad amoladora 4 1/2 - 115 mm 3. JUEGO DE LIQUIDOS PENETRANTES X 3 Características técnicas ○ Tipo de producto Sistema de ensayo no destructivo (NDT) por tintas penetrantes ○ Presentación Kit de 3 latas en aerosol (aprox. 300 ml / 12 oz c/u) ○ Método de Inspección Tipo I (Luz visible / Tinta roja sobre fondo blanco) ○ Normativa de cumplimiento ASME Sec. V, ASTM E165, ISO 3452 ○ Temperatura de trabajo 10 °C a 50 °C (50 °F a 122 °F) aprox. ○ Compatibilidad de materiales Metales ferrosos y no ferrosos, cerámicas no porosas, plásticos duros 4. TRAPO INDUSTRIAL COLOR BLANCO 1KG Características técnicas ○ Material 100% Algodón (retazos de tela de punto / jersey suave) ○ Color Blanco puro (sin tefir, libre de destefidos) ○ Empaque Bolsa / Paquete de 1 kg ○ Confección Capas de retazos cosidos entre sí (multicapa) para mayor resistencia ○ Absorción Muy alta (absorbe aceites, grasas, agua y solventes rápidamente) ○ Desprendimiento de pelusa Bajo / Mínimo (ideal para acabados de precisión)
PRESENTACIÓN	Será suministrado según la logística del proveedor