

CARACTERÍSTICAS DEL BIEN Y CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN				
CANTIDAD	Item	Cantidad	Unidad	Descripción
	01	01	UND	CAMARA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD			
CARACTERÍSTICAS	CAMARA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL ESPECIFICACIONES TECNICAS: - Tamaño externo (Ancho): 80 cm o menor - Altura de la superficie de trabajo: 750 mm - Cuerpo principal: Fabricado en PP de porcelana blanca, espesor 8 mm, resistente a ácidos fuertes, álcalis y anticorrosión. - Mesa de trabajo: soldada sin costuras con placa de PP de 12 mm de espesor - Ventanas delanteras y laterales: Vidrio templado de 5 mm, anti-UV, manual. - Prefiltro: Fibra de poliéster, lavable. - Filtro HEPA: 99,995 % de eficiencia a 0,3 µm - Velocidad del flujo de aire: 0,3 ~ 0,5 m/s - Ruido: ≤65dB - Lámpara UV: 20W, emisión de 253,7 nanómetros, con tiempo UV			

	- Lámpara LED: 8W - Iluminación: ≥350-lx - Fuente de alimentación: 220 V, 60 Hz CONEXIONES Y ACCESORIOS ESTÁNDAR (INCLUIDOS): 01 Lámpara LED 8W 01 Lámpara UV 20W Emisión de 253,7 nanómetros 01 Kit filtro HEPA de repuesto 01 Soporte de base (Pedestal donde se apoya el equipo)
PRESENTACIÓN	De acuerdo con el fabricante
INCLUYE IMAGEN REFERENCIAL (DE CORRESPONDER)	