

CARACTERÍSTICAS DEL BIEN Y CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN					
3.	CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
		1	PALA TIPO CUCHARA DE METAL CON MANGO DE MADERA	UND	15
		2	PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA	UND	15
		3	CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A ¼ UIT) DE 6 ft3	UND	20
		4	CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A ¼ UIT) DE 8 ft3	UND	20
	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD			

CARACTERÍSTICAS

1. PALA TIPO CUCHARA DE METAL CON MANGO DE MADERA

Características:

- Material: Acero trefilado de bajo carbono.
- Fabricada en acero al carbono especial de alta calidad.
- Mango de madera de 74 cm
- Con empuñadura plástica ergonómica
- Alto: 14.50 cm
- Ancho: 26.9 cm
- Longitud: 1.07 m
- Peso: 2.04 Kg

La pala tipo cuchara deberá cumplir con lo siguiente:

- Libre de **corrosión u oxidación visible**.
- Unión entre la pala y el mango firmemente asegurada, sin holguras.
- Sin dobleces, fisuras o deformaciones.
- Acabado uniforme que garantice adecuada manipulación y seguridad durante el uso
- Dimensiones uniformes dentro de tolerancia.

ADJUNTAR FICHA TÉCNICA.

2. PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA

Características:

- Pico punta y pala angosta
- Tamaño 5"
- Fabricación en acero carbono especial forjado de alta calidad.
- Mango: Madera de 90 cm
- Alto: 51.6 cm
- Ancho: 6.70 cm
- Longitud: 90.5 cm
- Peso: 3 Kg

El pico deberá cumplir con lo siguiente:

- Libre de **corrosión u oxidación visible**.
- Sin **dobleces**, fisuras o deformaciones.
- Extremos de trabajo correctamente afilados y conformados para labores de excavación y rotura
- Punta apta para clavado normal.
- Mango de madera resistente, seco y libre de rajaduras, astillas o deformaciones.
- Ensamble entre la cabeza del pico y el mango firmemente ajustado, sin movimiento ni holguras.
- Dimensiones uniformes dentro de tolerancia.

ADJUNTAR FICHA TÉCNICA.

3. CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A ¼ UIT) DE 6 ft³

Características:

- **Uso:** CONSTRUCCIÓN PESADA
- Tipo: Carretilla metálica tipo buggy.
- Capacidad nominal: 6 ft³ (170 L aprox.).
- Capacidad ras: 3.5 ft³ (100 L aprox.).
- Material de la concha: Lámina de acero.
- Espesor de concha: Calibre 18 (≈ 1.2 mm) o superior.
- Bastidor: Tubular de acero reforzado.
- Espesor del bastidor: Calibre 14 (≈ 1.9 mm).
- Llanta: Imponchable o neumática reforzada de alta resistencia.

- Medidas de la concha: 25 1/2" (65 cm) x 38" (97 cm) x 16" (40 cm).
- Medida de llanta: 4" x 16".
- Rin: Metálico de 3 aspas.
- Resistencia de carga: Hasta 750 kg.
- Empuñaduras: Grips antiderrapantes ergonómicos.
- Tacón estabilizador: Incorporado para mayor estabilidad y soporte.
- Acabado: Pintura resistente a la corrosión y desgaste.
- Ensamble: Pernos y uniones firmemente ajustadas.

La carretilla deberá cumplir con lo siguiente:

- Libre de abolladuras, **corrosión u oxidación visible**.
- Sin fisuras, deformaciones o soldaduras defectuosas.
- Bastidor y soportes firmemente ensamblados.
- Acabado uniforme con protección anticorrosiva.

ADJUNTAR FICHA TÉCNICA

4. CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UIT) DE 8 ft³

Características:

- Uso: CONSTRUCCIÓN PESADA.
- Tipo: Carretilla metálica tipo buggy.
- Capacidad nominal: 8 ft³ (227 L aprox.).
- Capacidad ras: 4 ft³ (118 L aprox.).
- Material de la concha: Lámina de acero.
- Espesor de concha: Calibre 18 ($\approx$ 1.2 mm) o superior.
- Bastidor: Tubular de acero reforzado.
- Espesor del bastidor: Calibre 14 ($\approx$ 1.9 mm).
- Llanta: Imponchable o neumática reforzada de alta resistencia.
- Medidas de la concha: 65 cm (25.6") de ancho x 97 cm (38.2") de largo x 41 cm (16.15") de profundidad.
- Medida de llanta: 4" x 16".
- Rin: Metálico de 3 aspas.
- Resistencia de carga: Hasta 750 kg.
- Empuñaduras: Grips antiderrapantes ergonómicos.
- Tacón estabilizador: Incorporado para mayor estabilidad y soporte.
- Acabado: Pintura resistente a la corrosión y desgaste.
- Ensamble: Pernos y uniones firmemente ajustadas.

La carretilla deberá cumplir con lo siguiente:

- Libre de abolladuras, **corrosión u oxidación visible**.
- Sin fisuras, deformaciones o soldaduras defectuosas.
- Bastidor y soportes firmemente ensamblados.
- Acabado uniforme con protección anticorrosiva.

ADJUNTAR FICHA TÉCNICA