

<p>CARACTERÍSTICAS</p>	<p>Especificaciones Generales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Volumen (l) 111 • Ancho (mm) 540 • Fondo (mm) 370 • Altura (mm) 530 • Dimensiones exteriores (puerta y tirador, patas N o ruedas K incluidas) • Ancho (mm como máximo) 760 • Fondo (mm como máximo) 750 • Altura (mm como máximo) 1045N • Volumen del espacio de vapor unos (l) 163 • Bandejes/estantes cantidad máxima (pza.) 7 • Cantidad estándar (pza.) 2 • Distancia mínima entre las bandejas/ estantes (mm) 70 • Superficie útil (mm) 520x335 • Carga máxima permitida de las bandejas • Bandejo (kg) 20 • Estante (kg) 20 • En total dentro del aparato (kg) 50 • Cantidad de puertas de metal exteriores (pza.) 1 • Número de puertas de cristal interiores (pza.) 1 • Peso neto unos (kg) 106 • Peso bruto (embalaje básico) (unos kg) 136 • Parámetros eléctricos - red 50/60 Hz • Potencia máxima ** (kW) 0,7 • Potencia en el estado de espera [stand by] (W) 5 • Tensión de la red 230 V *** (A) 3,3 • Sistema de protección IP20 • Temperatura de trabajo de 0°C hasta °C 100 • Precisión de temperatura • En el espacio a 10°C (±°C) <0,5 • En el espacio a 37°C (±°C) <0,5 • En el tiempo (±°C) <0,2
------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Tiempo de calefacción hasta 37°C desde temperatura ambiente (min) <1 • Tiempo de refrigeración desde 22°C a 10°C (min) <21 • Pérdidas de calor a 37°C (W) 70 • Ruido del aparato completo (dB) 46 <p>Otras especificaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> • Control intuitivo ECO • Control de procesos mediante microprocesador con Fuzzy logic y Multilinguaje • Alarmas acústica y visual • Indicador LED para el funcionamiento del aparato • Pantalla táctil LCD de 3 pulgadas (7,6 cm) • Pantalla FSTN brillante transreflectiva, utiliza tecnología COG (está retroiluminada y utiliza el reflejo de la iluminación externa; una mayor intensidad de la luz externa aumenta la legibilidad de la pantalla) • Contraste de pantalla ajustable • Teclado de lámina duradero con la superficie SoftTouch con respuesta de botones mecánica • Símbolos retroiluminados integrados directamente en el teclado laminado • Bloqueo del teclado contra el acceso no autorizado: pulsación múltiple ajustable • Programación y ciclismo en tiempo real (rampas como equipamiento opcional) 9 programas, 2 segmentos en cada programa, hasta 99 ciclos • Interfaz RS232 y dispositivo USB • Ethernet (RJ 45) y USB Host (equipamiento opcional)
--	--